

**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

ICY BOX® Diamond Charge 2401

GaN-Ladegerät mit LCD-TFT Display
bis zu 240 W

Haupteigenschaften

- USB-C1/C2 Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A bis maximal 140 W
- USB-C3/C4 Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A bis maximal 100 W
- USB-A1/A2 Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A bis maximal 30 W
- Unterstützt eine Gesamtleistung von bis zu 240 W, wenn zwei Ports gleichzeitig verwendet werden.
- Einfache Überwachung: LCD-Display zeigt USB-Spannung und Temperatur in Echtzeit an



Verpackungsinhalt

1x IB-PS2401
1x AC Stromkabel, 100 cm
1x Handbuch



LCD-TFT Display mit Echtzeit-Infos

Das integrierte 2,26" LCD-TFT Display zeigt in Echtzeit Daten zum Stromverbrauch und der Temperatur. Dank TFT-Technologie bietet es dir hohe Auflösung und blitzschnelle Updates ohne jede Verzögerung. Hör auf zu raten, wie schnell deine Geräte geladen werden. sieh es dir in Echtzeit an!



Fortschrittliche GaN-Technologie im kompakten Design

Diamond Charge 2401 basiert auf der modernen GaN-Technologie und kombiniert damit unfassbare Power in einem kompakten Gehäuse. Das macht es besonders nützlich für Profi-Setups, bei denen alles aufeinander abgestimmt ist. Ob zu Hause oder im Büro. Ladeleistung und Platzersparnis gehen hier Hand in Hand.



Massive 240 W

Welches Device lade ich zuerst? Alle! Diamond Charge 2401 gibt dir die Freiheit, mehrere Geräte auf einmal zu laden. Ob es Notebooks, Tablets, Smartphones oder andere Smart Devices sind: dieses Ladegerät ist darauf ausgelegt, alles auf einmal zu handeln. Selbst wenn 2 High-Performance Ports auf einmal belegt sind, liefert Diamond Charge 2401 stabil ab.



ICy BOX® **Diamond Charge 2401** GaN-Ladegerät mit LCD-TFT Display bis zu 240 W

Allgemeine Daten

Modell	IB-PS2401
Artikelnr.	61222
EAN-Code	4250078175605
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Kabellänge	100 cm
Plug & Play	Ja
LED	-
Ein-/Ausschalter	-
Chipsatz	TEA2016+TEA2095T+SW3566HD+SW3536C

Anschlüsse

USB Type-C®	4x
USB Type-A	2x
Power Delivery	-
Quick Charge	-

Maximale Ladeleistung

USB-C1	5 V-20 V/5 A; 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A
USB-C2	5 V-20 V/5 A; 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A
USB-C3	5 V-20 V/5 A; 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A
USB-C4	5 V-20 V/5 A; 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A
USB-A1	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2.5 A, 20 V/1.5 A
USB-A2	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2.5 A, 20 V/1.5 A

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	-
Display	2,26" LCD-TFT Display
Bedientasten	Display wechseln
Schloss	-
Kensington Lock	-
Schutzart	-
Kühlung	Passiv
Lüfterlautstärke	-

Stromversorgung

Stromversorgung	Steckdose 110-240 V
Steckmaße	-

Logistische Daten

Verpackungseinheit	20 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	1,73 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,670 kg
Nettogewicht	0,527 kg
Abmessung/ Karton	360x290x310 mm
Abmessung (mit Verp.)	50x170x140 mm
Abmessung des Artikels	85x107x40 mm
Ursprungsland	China

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 



Passend dazu



IB-DK2251 AC

11-in-1 DockingStation mit 2x Videoausgabe

[Zum Produkt](#)

IB-EW206B-T

Höhenverstellbares ergonomisches Tischgestell

[Zum Produkt](#)

