

KYOCERA ECOSYS PA2101cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4

Marke : KYOCERA

Produktfamilie: ECOSYS

Artikel-Code: 110C253NL0

Produktname : PA2101cx

KYOCERA ECOSYS PA2101cx. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Zahl der Druckpatronen: 4, Maximale monatliche Auslastung: 100000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 21 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD, Produktfarbe: Schwarz, Weiß



Drucken		Netzwerk	
Duplex Druckmodus	Auto	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Farbe *	✓	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Drucktechnologie *	Laser	Leistungen	
Doppelseitiger Druck *	✓	Speicherkapazität *	1000 MB
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	RAM-Speicher maximal	1000 MB
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	21 Seiten pro Minute	Integrierter Kartenleser	✓
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	11 Seiten pro Minute	Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC
Aufwärmzeit	32 s	Eingebauter Prozessor	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	11 s	Prozessorfamilie	ARM Cortex
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	12,5 s	Prozessor	A53
Merkmale		Prozessortaktfrequenz	1000 MHz
Maximale monatliche Auslastung *	100000 Seiten pro Monat	Schalldruckpegel (Druck)	48 dB
Empfohlene monatliche Auslastung	600 - 1200 Seiten pro Monat	Schalldruckpegel (leiser Modus)	44 dB
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Schallleistungspegel (Standby)	30 dB
Zahl der Druckpatronen *	4	Design	
Seitenbeschreibungssprachen *	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Monat der Einführung	Januar	Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Jahr der Einführung	2025	Eingebautes Display *	✓
Ursprungsland	Vietnam	Display	LCD
		Farbdisplay	✓
		Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
		Steuerung	Berührung
		Energie	
		Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken *	345 W
		Energieverbrauch (bereit)	33 W
		Stromverbrauch (PowerSave)	0,3 W

Merkmale		Energie	
Ersatzpatronen	TK-5480K Zwart (1.250 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5490Y Geel (2.400 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5490M Magenta (2.400 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5490C Cyaan (2.400 afdrucken) ISO/IEC 19752	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,2 kWh/Woche
		AC Eingangsspannung	220 - 240 V
		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
		Systemanforderung	
Ein- und Ausgangskapazität		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2	Nachhaltigkeit	
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter	Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, EPEAT
Kapazität Papierfach 1	250 Blätter	Gewicht und Abmessungen	
Mehrzweckfach	✓	Breite	410 mm
Eingabekapazität Multifunktionsfach	50 Blätter	Tiefe	410 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen	3	Höhe	329 mm
Maximale Papierkapazität	550 Blätter	Gewicht	21 kg
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter	Verpackungsdaten	
Papierhandhabung		Verpackungsbreite	596 mm
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Verpackungstiefe	571 mm
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Vorgedruckt, Dickeres Papier, Dünnes Papier	Verpackungshöhe	459 mm
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Paketgewicht	28 kg
ISO-B-Formate	B5, B6	Lieferumfang	
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²	Patrone(n) enthalten	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	1500 Seiten
Direktdruck *	✓	Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	1500 Seiten
USB Anschluss *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
Netzwerk		Schnellinstallationsanleitung	✓
WLAN *	✗	Sonstige Funktionen	
Ethernet/LAN *	✓	Garantiezeit	2 Jahr(e)
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)		



0632983087312



632983087312

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.