



APC Smart-UPS SMC1500IC USV - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

Marke : APC

Artikel-Code: SMC1500IC

Produktname : APC Smart-UPS SMC1500IC USV - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

- Line-Interactive 1500 VA/900 W reine Sinuswellen-USV
- Ideal für Einstiegsserver, Netzwerke, Einzelhandelsgeschäfte, Business-VOIP und Desktops
- Die automatische Spannungsregelung hält die Ausgangsspannung innerhalb akzeptabler, vom Benutzer wählbarer Werte

- Cloudbasierte Energiefernüberwachung über den SmartConnect-Ethernet-Port

- Kontrolliertes Herunterfahren mit seriellen oder USB-Kabeln über PowerChute Serial Edition


APC Smart-UPS SMC1500IC USV - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

APC Smart-UPS SMC1500IC USV - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 900 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladzeit: 3 h. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Zertifizierung: C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Hot-Swap-Batterie	✓
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Automatischer Batterietest	✓
Ausgangsleistung *	900 W	Kaltstart	✓
Wellenform *	Sine	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	170 V	Formfaktor *	Mini Tower
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Display-Typ	LCD
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	LED-Anzeigen	✓
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Betriebsbedingungen	
Output Frequenz	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Automatische Spannungsregulierung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Anstieg der Energiemenge	459 J	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangsspannung	5%	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Geräuschpegel	45 dB	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Akustische Signale	✓	Zertifikate	
Web-basiertes Management	✓	Zertifizierung	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Lieferumfang	
Auto-Neustart	✓	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Temperatur-Spannungskompensation	✓	Management-Karte enthalten	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Stecker	C14-Koppler		
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	171 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Tiefe	439 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Höhe	219 mm
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Gewicht	24,1 kg
SmartSlot	✗	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✓	Ressourcen-CD	✓
Akku/Batterie		Software-CD	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungsbreite	328 mm
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Verpackungstiefe	595 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungshöhe	376 mm
Akkuladezeit	3 h	Verpackungsvolumen	27230 cm ³
		Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	18 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO ₂ e)	1090,81



0731304332961



731304332961

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.