



APC Smart-UPS SMT1000RMI2UC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 1000VA



Marke : APC

Artikel-Code: SMT1000RMI2UC

Produktname : APC Smart-UPS SMT1000RMI2UC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 1000VA

- 1000VA/700W USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang, Rackmontage 2 HE
 - Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, VoIP und POS-Kassensysteme im Einzelhandel
 - Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Versorgungsspannung
 - Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port
 - Zuverlässiges Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel via PowerChute Serial Edition
- APC Smart-UPS SMT1000RMI2UC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 1000VA


Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Batteriepatrone Wechsel	APCRBC132
Ausgangskapazität *	1 kVA	Design	
Ausgangsleistung *	700 W	Formfaktor *	Rackmount
Wellenform *	Sine	Rack-Kapazität	2U
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Display-Typ	LCD
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	LED-Anzeigen	✓
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Output Frequenz	50/60 Hz	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Automatische Spannungsregulierung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	459 J	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Reaktionszeit	10 ms	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Ausgangsspannung		Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%	Zertifikate	
Geräuschpegel	45 dB	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Druckanstiegsschutz	✓	Zertifizierung	EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH
Web-basiertes Management	✓		
Auto-Neustart	✓	Lieferumfang	
Temperatur-Spannungskompensation	✓	Rackmontageset	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Schnellinstallationsanleitung	✓
USB Anschluss	✓	Nachhaltigkeit	
USB-Port-Typ	USB Typ-A	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Serielle Schnittstelle	✓	Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Breite	432 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Tiefe	477 mm
SmartSlot	✓	Höhe	86 mm
SmartConnect-Anschluss	✓	Gewicht	22,5 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Ressourcen-CD	✓
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Software-CD	✓
Batterielebensdauer (max.)	6 Jahr(e)	Verpackungsbreite	594 mm
Akkuladezeit	3 h	Verpackungstiefe	603 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Verpackungshöhe	251 mm
Automatischer Batterietest	✓	Paketgewicht	31,4 kg
Kaltstart	✓		

Logistikdaten

Produkte pro Palette	8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1165,17



0731304332985



731304332985

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.