



APC Smart-UPS SMT750RMI2UC USV - 4x C13, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 750VA

Marke : APC

Artikel-Code: SMT750RMI2UC

Produktname : APC Smart-UPS SMT750RMI2UC USV - 4x C13, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 750VA



- 750VA/500W USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang, Rackmontage 2 HE
 - Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, VoIP und POS-Kassensysteme im Einzelhandel
 - Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Versorgungsspannung
 - Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port
 - Zuverlässiges Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel via PowerChute Serial Edition
- APC Smart-UPS SMT750RMI2UC USV - 4x C13, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 750VA




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Kaltstart	✓
Ausgangskapazität *	0,75 kVA	Design	
Ausgangsleistung *	500 W	Formfaktor *	Rackmount
Wellenform *	Reiner Sinus	Rack-Kapazität	2U
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	LED-Anzeigen	Batterieaustausch
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Automatische Spannungsregulierung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	459 J	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Haltezeit (max.)	2 ms	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Effizienz	97,7%	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Geräuschpegel	42 dB	Zertifikate	
Druckanstiegsschutz	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Akustische Signale	✓	Zertifizierung	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1,
Auto-Neustart	✓		EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Rackmontageset	✓
Stecker	C14-Koppler	Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Management-Karte enthalten	✗
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Schnellinstallationsanleitung	✓
USB Anschluss	✓	Nachhaltigkeit	
Serielle Schnittstelle	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Serielle Schnittstelle	RJ-45		
SmartSlot	✓		
SmartConnect-Anschluss	✓		

Akku/Batterie		Gewicht und Abmessungen	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Breite	432 mm
Batteriekapazität	168 VAh	Tiefe	406 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5,5 min	Höhe	89 mm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	16 min	Gewicht	17,3 kg
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungsdaten	
Akkuladezeit	3 h	Software-CD	✓
Hot-Swap-Batterie	✓	Verpackungsbreite	546 mm
Automatischer Batterietest	✓	Verpackungstiefe	584 mm
		Verpackungshöhe	241 mm
		Paketgewicht	21,2 kg
		Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	16 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	821,3



0731304340324



731304340324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.