Yealink MCore-OPS (Gen 2) Datenblatt

Revolutionierung der Leistung: Die nächste Generation modularer Computer für die Yealink MeetingBoard Serie

Yealink MCore-OPS-G2/MCore-OPS-G2T ist die neueste modulare Computerlösung, die speziell für die Yealink MeetingBoard Serie entwickelt wurde. Angetrieben vom Intel Core Ultra 5 Prozessor, verfügt sie über aufgerüsteten Speicher und SSD, bietet verbesserte Rechenleistung und effiziente Grafikleistung – sodass Sie mehrere Anwendungen reibungslos und ohne Verzögerung ausführen können.
Der OPS Gen 2 unterstützt auch nahtloses 4K-Inhaltsfreigabe über HDMI-IN und ermöglicht so ein flüssigeres und kollaborativeres Erlebnis. Mit CEC-Unterstützung kann das Gerät die angeschlossene Anzeige automatisch aktivieren, wodurch manuelle Bedienung entfällt.
Entwickelt mit einem eingebetteten strukturellen Formfaktor benötigt der MCore-OPS-G2/MCore-OPS-G2T keine externen Komponenten, was die Installation und Bereitstellung erheblich vereinfacht.



Wichtige Funktionen und Vorteile

- Erhöhte Rechenleistung mit Intel Core Ultra 5 (integrierte NPU 34 TOPS)
- Mehr Speicher und SSD für einfaches Multitasking und große Dateien

- Nahtloses 4K-Casting über HDMI-IN
- Integriertes EDID-Modul, CEC-Unterstützung
- Sicherheit auf Unternehmensniveau mit TPM 2.0-Unterstützung

Spezifikationen

Parameter	MCore-OPS-G2	MCore-OPS-G2T
Systemvorinstallation	• Windows 11 IoT Enterprise x 64 Betriebssystem • Windows 11 IoT Enterprise Lizenz	• Windows 11 IoT Enterprise x 64 Betriebssystem • Windows 11 IoT Enterprise Lizenz • Microsoft Teams Rooms App, unterstützt Microsoft Teams Meetings • Yealink RoomConnect
System	• CPU: Intel Ultra5 125H • Speicher: 16GB (2*8GB) DDR5 • Lagerung: 256GB SSD	• CPU: Intel Ultra5 125H • Speicher: 16GB (2*8GB) DDR5 • Lagerung: 256GB SSD
Interface	• 1 x MTouch-Anschluss (RJ-45) • 1 x LAN-Anschluss (RJ-45) • 1 x HDMI-Ausgang • 1 x HDMI-Eingang • 2 x USB 3.0 Typ-A-Anschluss • 1 x USB 3.0 Typ-C-Anschluss (ohne DP) • Bluetooth 5.2： AX201 • WLAN: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	• 1 x MTouch-Anschluss (RJ-45) • 1 x LAN-Anschluss (RJ-45) • 1 x HDMI-Ausgang (nicht verfügbar im Teams Rooms-Modus) • 1 x HDMI-Eingang • 2 x USB 3.0 Typ-A-Anschluss • 1 x USB 3.0 Typ-C-Anschluss (ohne DP) • Bluetooth 5.2： AX201 • WLAN: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
BIOS-Funktionen	• Unterstützung für TPM2.0 • Unterstützung für UEFI Secure Boot • Unterstützung für Kernel DMA • Unterstützung für CEC • Unterstützung für benutzerdefiniertes Boot-Logo	• Unterstützung für TPM2.0 • Unterstützung für UEFI Secure Boot • Unterstützung für Kernel DMA • Unterstützung für CEC • Unterstützung für benutzerdefiniertes Boot-Logo
Physische Eigenschaften	• Abmessungen: 180mm x 119mm x 30mm • Gewicht: 0,7kg	• Abmessungen: 180mm x 119mm x 30mm • Gewicht: 0,7kg • Eingang (V): 12-19V

	• Eingang (V): 12-19V • Eingang (A): 4,7-7,5A • Betriebsumgebungsfeuchtigkeit: 10~90% • Betriebstemperatur der Umgebung: -10~50°C • Lagertemperatur: -20-60°C	• Eingang (A): 4,7-7,5A • Betriebsumgebungsfeuchtigkeit: 10~90% • Betriebstemperatur der Umgebung: -10~50°C • Lagertemperatur: -20-60°C
Verpackungsinhalt	• Verpackungsinhalt: - MCore-OPS-G2 - 2 x Antenne - 2 x Schraube - 1 x Schraubendreher - 1 x Schnellstartanleitung	• Verpackungsinhalt: - MCore-OPS-G2T - 2 x Antenne - 2 x Schraube - 1 x Schraubendreher - 1 x Schnellstartanleitung
Mechanische Spezifikationen	• N.W/CTN: 0,70 kg • G.W/CTN: 0,89 kg • Kartonmaße: 267 mm x 215 mm x 65 mm	• N.W/CTN: 0,70 kg • G.W/CTN: 0,89 kg • Kartonmaße: 267 mm x 215 mm x 65 mm
Zertifizierungen		

- Das Modell mit dem Suffix „T “ ist Microsoft Teams–zertifiziert.
- Für die Kompatibilität jeder MCore-OPS-Serie siehe MCore-OPS Serien Spezifikationen und Kompatibilitätslisten.