



Wächter zum Schutz vor Wasser in Keller & Co.

Kommt dieser dezente Helfer in Kontakt mit Wasser eines defekten Geräts oder durch einen Rohrbruch, meldet er dies sofort. Daraufhin alarmiert die Zentrale der Smartvest Pro lautstark, und alle verbundenen Nutzer der Smartvest Pro-App erhalten eine Push-Nachricht.

Die empfindlichen Akten im Keller, die wertvollen Anlagen im Technikraum oder generell Böden und Möbel in Küche und im Wohnbereich: Sind wir nicht alle immer etwas nervös beim Gedanken an einen überraschenden Wasserschaden in solchen Räumen? Der Funk-Wassermelder der Smartvest Pro schafft hier Abhilfe. Sobald der kompakte Melder in Kontakt mit Wasser kommt, erhalten alle verbundenen Nutzer über die Smartvest Pro-App eine Push-Nachricht. Zusätzlich meldet sich vor Ort sofort die Zentrale der Smartvest Pro mit einem lautstarken Alarm.

Ob ein Leck in Waschmaschine, Geschirrspüler, Wassertank, eine überlaufende Dusch- oder Badewanne, ein Wasserrohrbruch: Smartvest Pro Funk-Wassermelder sind rund um die Uhr wachsam. Auch dann, wenn du etwa bei eigener Anwesenheit die Einbruchmelder des Smartvest Pro-Sicherheitssystems deaktiviert hast. Die Batterie des Melders hält lange und ist problemlos wechselbar. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Technologien

- In Küche, Technikraum, Keller & Co. platziert, erkennen und melden Smartvest Pro Funk-Wassermelder zuverlässig Wasseransammlungen
- Zum Schutz vor Wasserschäden
- Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien in Kombination mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
- Einfach auf die Fläche legen, die überwacht werden soll
- Leicht wechselbare Batterie inklusive

Smartvest Pro Funk-Wassermelder

Art.-Nr. FUWM45000

Seite 2 von 2

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Wassermelder

Abmessungen	Ø 65 x 25 mm
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2032 (3V)
Batterie - max. Batteriebensdauer	2 Jahr(e)
Batterieart	Auswechselbar
Bruttogewicht	0,077 kg
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkreichweite	Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10 %
Nettogewicht	0,046 kg
Sendeleistung	11,3 dBm
Stromaufnahme Standby	0,01 mA