CyberPower Online S Series Doppelwandler Online USV 2000VA/1800WTower, ECO Mode, LCD, USB, Smart-Slot für opt. Netzwerkkarten



Marke : CyberPower

Produktfamilie: Online S Series

Artikel-Code: OLS2KECR

Produktname : Doppelwandler Online USV 2000VA/1800WTower, ECO Mode, LCD, USB, Smart-Slot für opt. Netzwerkkarten



- Online (Doppelwandler) USV Topologie
- Generator Kompatibel
- Keine Umschaltzeit
- Externe Batterieerweiterung (EBM)
- EMI und RFI Filter
- Relais-Trockenkontakt
- Lüfter mit variabler Drehzahl
- PowerPanel Cloud Service
- ECO Modus
- Überlastschutz
- Intelligentes Batteriemanagement (SBM)
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Farb-LCD-Display
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)
- Sleek and Stylish Design

Doppelwandler Online USV 2000VA/1800WTower, ECO Mode, LCD, USB, Smart-Slot für opt. Netzwerkkarten

Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	2 kVA
Ausgangsleistung *	1800 W
Wellenform *	Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	80 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung	1%
Automatische Spannungsregulierung	✔
Stromstärke (maximal)	9 A
Anstieg der Energiemenge	440 J
Wärmeableitung	607 BTU/h
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	96%
Eingangs-Leistungsfaktor	0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor	0,9
Crest-Faktor	3:1
ECO-Modus	✔
Notstrom Aus (EPO)	✔
Überlastbarkeit (1 Minute)	120%
Überlastbarkeit (10 Sekunden)	120%
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%
EMI/RFI Lautstärkefilter	✔
Druckanstiegsschutz	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
RS-232 port	1
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✔

Akku/Batterie	
Austauschbarkeit des Akkus	Nur durch Fachpersonal
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	4
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	14,3 min
Akkuladezeit	4 h
Ladestrom	1,5 A
Batteriepatrone Wechsel	BPS48V40AC

Design	
Formfaktor *	Tower
Gehäusematerial	Metall
Kabellänge	1,5 m
Produktfarbe *	Schwarz
Displaytyp	LCD

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%

Merkmale	
Energieschutzeigenschaften	Eingangssicherung, Überlastschutz
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm, Störung, Batterieaustausch
Buchsen Hauptschalter	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, Typ F
Stecker	Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✔
USB-Port-Typ	USB Typ-B

Betriebsbedingungen	
Höhe bei Betrieb	0 - 1500 m
Höhe bei Lagerung	0 - 1500 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, UKCA, RoHS

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Betriebsanleitung	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	110 mm
Tiefe	390 mm
Höhe	345 mm
Gewicht	17 kg

Sonstige Funktionen	
Umgehung	GreenPower UPS

4711027792613

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 31-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date