

XTL™-Etiketten

Vorkonfektionierte Sicherheitsetiketten

- Etiketten haben die vorgedruckten Überschriften GEFÄHR und HINWEIS für das bedarfsgesteuerte Drucken kleiner Sicherheitsschilder
- Aus langlebigem Vinylmaterial hergestellt und mit einem Industriekleber beschichtet
- Ideal für die Beschriftung ebener Flächen wie Barcodes, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr
- Rückseitenschlitzung und Vorkonfektionierung machen das Aufbringen der Etiketten schnell und unkompliziert
- Dauerhafte Thermodrucktechnologie – der Etikettentext verschmiert oder verblasst nicht
- RoHS-konform



Kurze Spezifikationen

Etikettenbreite	51 mm
Band-Plattform	XTL
Druckerkompatibilität	XTL 500
Drucksystem	Thermotransfer
Temperaturbereich	-40°C bis 60°C
UL-anerkannt	Komponente gemäß UL 969
Herkunftsland	Belgien
Material	Vinyl

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Anzahl an vorkonf. Etiketten		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Menge	UPC
1868713	51	102	A	70	Einheit	72	65	120	0,18	1	071701000750
					Regal	215	76	126	0,58	3	30071701000751
					Karton	400	230	145	3,19	15	50071701000755
					Palette	1200	800	1165	226,28	63	–
1868714	51	102	A	70	Einheit	72	65	120	0,18	1	071701000767
					Regal	215	76	126	0,58	3	30071701000768
					Karton	400	230	145	3,19	15	50071701000762
					Palette	1200	800	1165	226,28	63	–

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Anzahl an vorkonf. Etiketten		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Menge	UPC
1868715	51	102	HINWEIS	70	Einheit	72	65	120	0,18	1	071701000774
			Regal		215	76	126	0,58	3	30071701000775	
			Karton		400	230	145	3,19	15	50071701000779	
			Palette		1200	800	1165	226,28	63	—	
1868716	51	102	⚠ DANGER	70	Einheit	72	65	120	0,18	1	071701000781
			Regal		215	76	126	0,58	3	30071701000782	
			Karton		400	230	145	3,19	15	50071701000786	
			Palette		1200	800	1165	226,28	63	—	