



TP-Link Omada SG3452P Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: SG3452P(UN)



Produktname : SG3452P

TP-Link Omada SG3452P. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 104 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
Switch-Ebene	L2/L3	Loop Protection	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	BPDU-Filterung/Schutz	✓
Web-basiertes Management	✓	Authentifizierung	MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Cloud-verwaltet	✓	Passwortschutz	✓
ARP-Inspektion	✓	Multicast-Funktionen	
Systemereignisprotokoll	✓	Multicast Unterstützung	✓
MIB Unterstützung	Yes	Protokolle	
Anschlüsse und Schnittstellen		Management-Protokolle	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Design	
Menge SFP-Modul-Steckplätze	4	Rack-Einbau *	✓
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Formfaktor	1U
Netzwerk		Produktfarbe	Schwarz
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Reset-Knopf	✓
10G-Unterstützung *	✗	LED-Anzeigen	✓
Port-Spiegelung	✓	Anzahl Lüfter	3 Lüfter
IP-Routing	✓	Energie	
Richtlinienbasiertes Routing	✓	Energiequelle *	AC
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Netzteil enthalten *	✓
Link Aggregation	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ratenbeschränkung	✓	Stromverbrauch (max.)	464,2 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Spannbaum-Protokoll	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Head-of-Line (HOL)-Blocking	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	48
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	384 W
Active-Link-Erfassung	✓	Betriebsbedingungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Virtuelle LAN-Funktionen	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Anzahl der VLANs	4000	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Datenübertragung		Wärmeableitung	1584,08 BTU/h
Routing-/Switching-Kapazität *	104 Gbit/s	Gewicht und Abmessungen	
Transferrate	77,38 Mpps	Breite	440 mm
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Tiefe	330 mm
Store-and-Forward	✓	Höhe	44 mm
Statische Route	✓	Lieferumfang	
Anzahl der statischen Routen	48	Mitgelieferte Kabel	AC
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Schnellstartübersicht	✓
Jumbo-Frames	9000	Betriebsanleitung	✓
Datenpaket-Pufferspeicher	12 MB	Verpackungsdaten	
Sicherheit		Verpackungsart	Box
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping		
Zugriffskontrollliste	✓		
IGMP-Snooping	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.