

DECT IP-Repeater pro Reichweitenoptimierung an Stellen ohne Netzwerkanschluss



Produktbeschreibung

Reichweitenoptimierung an Stellen ohne Netzwerkanschluss

Zur Nachrüstung bestehender AGFEO DECT IP-Lösungen. Die Repeater dienen der Reichweitenoptimierung und sind überall dort einsetzbar, wo die Inbetriebnahme einer DECT IP-Basis auf Grund nicht zu realisierender Netzwerkanbindung unmöglich ist. In Verbindung mit der DECT IP-Basis XS ist zur Reichweitenoptimierung maximal ein Repeater verwendbar!

Produkt-Highlights



Reichweite

In Abhängigkeit von der Einsatzumgebung und der damit verbundenen Signaldämpfung kann ein Repeater im besten Fall bis zu 1900 m² funktechnisch versorgen.



Reihenschaltung

Bis zu 3 Repeater in Reihe geschaltet erhöhen die richtungsgebundene Reichweite einer DECT IP-Basis. Die zur Reihenschaltung benötigte Programmiersoftware ist bereits in der DECT IP-Basis integriert.



Empfangsleistung

Durch omnidirektionale Antennentechnik ist die Empfangs- und Sendeleistung besonders stabil und sicher. Unterbrechungsfreie Telefonate auf der gesamten Fläche werden somit gewährleistet.



Handover

Unterbrechungsfreie Telefonate auf der gesamten Fläche die Sie nach einer entsprechenden Messung mit der DECT-IP Lösung versorgt haben.



4 Sprachkanäle

Der Repeater verwaltet bis zu 4 Sprachkanäle simultan.



Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über ein separates Steckernetzteil. Dieses ist im Lieferumfang enthalten.



Wandmontage

Natürlich können Sie den Repeater nicht nur mit dem Standfuß betreiben! Mit nur 2 Schrauben können Sie den Repeater platzsparend an der Wand befestigen.



Kompatibilität

Natürlich können Sie den DECT IP-Repeater pro auch in einem bereits vorhandenen DECT IP-System einsetzen. Beachten Sie bitte dabei, dass Sie Repeater-Ketten nur mit Repeatern gleichen Typs aufbauen können!

Leistungsmerkmale



Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche (im G.711 narrowband)



Bis zu 3 Repeater kaskadierbar

Technische Daten

	Anschluss am System: DECT		Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil
	Abmessungen: 95 x 100 x 25 mm (B x H x T)		Fuß: 75 x 15 x 35 mm (B x H x T)
	Gewicht: 0,196 kg		Frequenzband: 1880-1900 MHz
	Sendeleistung: <250 mW		Farbe: schwarz