Delock USB Type-C™ zu Dual HDMI Adapter mit 4K 60 Hz und USB Port

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock kann an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät, mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port, angeschlossen werden. An den HDMI Ausgängen können **zwei Monitore, Beamer oder TVs gleichzeitig** betrieben werden.



4K 60 Hz UHD Auflösung
Wird ein HDMI Anschluss des Adapters belegt, steht eine maximale Auflösung von 4K 60 Hz zur Verfügung. Wenn beide Anschlüsse gleichzeitig genutzt werden, ist die maximale Auflösung pro Monitor 4K 30 Hz.

Zusätzlicher USB Typ-A Anschluss
Am **USB Typ-A Port** kann ein USB Speicher, Maus oder Tastatur angeschlossen werden, um das Smartphone in einen Homeoffice Arbeitsplatz umzuwandeln.

Multi-Stream Transport (MST)
Das Produkt ist ein MST-Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Damit können mehrere Monitore zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden. Die maximale Auflösung, bei der gleichzeitigen Wiedergabe auf zwei oder drei Monitoren, ist abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Adapter besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Hinweis

An MacBook Geräten, mit M1 Chipsatz, kann lediglich ein zusätzlicher externer Monitor angeschlossen werden.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB Type-C™ Stecker
  2 x HDMI Buchse
  1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
- Maximale Auflösung:
  1 Display: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
  2 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern, bei Mac OS und Chrome kann nur ein Monitor erweitert werden, alle weiteren werden gespiegelt
- Unterstützt HDCP
- Datentransferrate bis zu 480 Mb/s (USB Typ-A)
- 1 x LED Anzeige
- Metallgehäuse
- Farbe: grau
- Kabellänge: ca. 15 cm
- Maße (LxBxH): ca. 90 x 30 x 11 mm

Artikel-Nr. 87780

EAN: 4043619877805

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Android 10.0 oder höher
- Chrome OS 87.0 oder höher
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Mac OS 11.0.1 oder höher
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 10.0 oder höher Linux Kernel 5.4 oder höher Mac OS 11.0.1 oder höher Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher Chrome OS 87.0 oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher
LED Anzeige:	1 x
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x HDMI-A Buchse
Anschluss 3:	1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
Technische Eigenschaften	
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	15 cm
Länge:	90 mm
Breite:	30 mm
Höhe:	11 mm
Farbe:	grau

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.