

TP-Link Omada SG3452X Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: SG3452X

Produktname : SG3452X



TP-Link Omada SG3452X. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2+. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48, Konsolen-Port: RJ-45/Micro-USB. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad. Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
Switch-Ebene	L2+	Loop Protection	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	BPDU-Filterung/Schutz	✓
Web-basiertes Management	✓	IP-MAC-Portbindung	✓
Cloud-verwaltet	✓	Authentifizierung	Auto VLAN, Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
ARP-Inspektion	✓	Passwortschutz	✓
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Authentifizierungstyp	AAA, RADIUS, TACACS+
Systemereignisprotokoll	✓	Warteschleifenplanungs-Algorithmen	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
MIB Unterstützung	RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618,	Multicast-Funktionen	
Öffentliche MIB	✓	Multicast Unterstützung	✓
Huawei-eigene MIB	✓	Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Protokolle	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48	Management-Protokolle	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4	IPv4 & IPv6-Funktionen	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Konsolen-Port	RJ-45/Micro-USB	Design	
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Rack-Einbau *	✓
Netzwerk		Formfaktor	1U
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad	Produktfarbe	Schwarz
10G-Unterstützung *	✓	LED-Anzeigen	✓
Port-Spiegelung	✓	Anzahl Lüfter	0 Lüfter
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Energie	
Link Aggregation	✓	Energiequelle *	AC
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Netzteil enthalten *	✓
Ratenbeschränkung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Spannbaum-Protokoll	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Head-of-Line (HOL)-Blocking	✓	Stromverbrauch (max.)	32,72 W
IPv4-Routen	48	Power over Ethernet (PoE)	
IPv6-Routen	48	Power over Ethernet (PoE) *	✗
VLAN-Unterstützung	✓	Betriebsbedingungen	
Virtuelle LAN-Funktionen	Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN	Betriebstemperatur	0 - 45 °C


Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Anzahl der VLANs	4000	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Datenübertragung		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Routing-/Switching-Kapazität *	176 Gbit/s	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Transferrate	130,9 Mpps	Wärmeableitung	111,65 BTU/h
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Gewicht und Abmessungen	
Statische Route	✓	Breite	440 mm
Anzahl der statischen Routen	48	Tiefe	220 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe	44 mm
Jumbo-Frames	9000	Lieferumfang	
Datenpaket-Pufferspeicher	12 MB	Mitgelieferte Kabel	AC
Sicherheit		Schnellstartübersicht	✓
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Rackmontageset	✓
Zugriffkontrollliste	✓	Verpackungsdaten	
IGMP-Snooping	✓	Ablageschienen	✓
IGMP-Proxy	✓	Verpackungsart	Box
MAC Adressen Filtern	✓	Zertifikate	
Statische Anschlusssicherheit	✓	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS



6935364006471



1210002611633



1210002611640

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.