



APC BV1000I-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge



Marke : APC

Artikel-Code: BV1000I-GR

Produktname : BV1000I-GR


APC BV1000I-GR. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 600 W. AC-Steckertypen: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 9 Ah, Akku-/Batteriespannung: 12 V. Formfaktor: Kompakt, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,52 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE REACH



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Formfaktor *	Kompakt
Ausgangskapazität *	1 kVA	Kabellänge	1,52 m
Ausgangsleistung *	600 W	Produktfarbe *	Schwarz
Wellenform *	Sine	LED-Anzeigen	✓
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	170 V	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	280 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Output Frequenz	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Automatische Spannungsregulierung	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 2032,1 m
Anstieg der Energiemenge	156 J	Zertifikate	
Übertragungszeit (Line-Modus in Batterie-Modus)	6 ms	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anzahl der Eingangs-Phasen	1	Zertifizierung	CE REACH
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1	Lieferumfang	
Geräuschpegel	40 dB	Management-Karte enthalten	✗
Druckanstiegsschutz	✓	Gewicht und Abmessungen	
Akustische Signale	✓	Breite	160,5 mm
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Tiefe	305 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Höhe	92,5 mm
AC-Steckertypen	Typ F	Gewicht	5,7 kg
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Verpackungsdaten	
SmartSlot	✗	Verpackungsbreite	373 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungstiefe	143 mm
Akku/Batterie		Verpackungshöhe	237 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Paketgewicht	6 kg
Batteriekapazität	9 Ah	Logistikdaten	
Akku-/Batteriespannung	12 V	Warentarifnummer (HS)	85078000
Akkuladezeit	8 h	Garantiezeit	2 Jahr(e)
Kaltstart	✓	Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V



0731304338246



731304338246

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.