

TP-Link 18-Port Gigabit-Rackmount-Switch mit 16 PoE+-Ports

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1218MP

Produktname : 18-Port Gigabit-Rackmount-Switch mit 16 PoE+-Ports

- 16x gigabit PoE+ RJ45 ports, 2x gigabit non-PoE RJ45 ports, and 2x combo gigabit SFP slots
 - High PoE power budget mit bis zu 30W an jedem PoE-Port und 250W insgesamt*
 - Funktioniert mit IEEE 802.3af/at kompatiblen PoE-Geräten
 - Plug & play ohne Konfiguration
 - 802.1p/DSCP QoS sichert die flüssige Übertragung von Latenzempfindliche Datenübertragungen
 - Das stabile Metallgehäuse und ein professionelles Wärmeableitungsdesign sichern eine hohe Betriebstemperatur (0-50°C) mit hoher Zuverlässigkeit
- 36 Gbps, 26.78 Mpps, 16x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 2x 1G RJ-45, 2x Combo SFP, 440x180x44 mm



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Unmanaged	LED-Anzeigen	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Anzahl Lüfter	2 Lüfter
Traffic-Klassifizierung	✓	Energie	
Anschlüsse und Schnittstellen		Energiequelle *	AC
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	18	Netzteil enthalten *	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	18	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2	Stromverbrauch (max.)	286,64 W
Netzwerk		Power over Ethernet (PoE)	
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE) *	✓
10G-Unterstützung *	✗	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Vollduplex	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	250 W
Halb-Duplex	✓	Betriebsbedingungen	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Wärmeableitung	977,44 BTU/h
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	✓	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	440 mm
		Tiefe	180 mm
		Höhe	44 mm

Datenübertragung		Lieferumfang	
Routing-/Switching-Kapazität *	36 Gbit/s	Mitgelieferte Kabel	AC
Transferrate	26,78 Mpps	Schnellstartübersicht	✓
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Verpackungsdaten	
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungsbreite	250 mm
Jumbo-Frames	10000	Verpackungstiefe	528 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	4,1 MB	Verpackungshöhe	80 mm
Design		Paketgewicht	3,05 kg
Rack-Einbau *	✓	Zertifikate	
Formfaktor	1U	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Produktfarbe	Schwarz	Logistikdaten	
Gehäusematerial	Metall	Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364072162




6935364072155



0840030707247




840030707247



0845973040543



845973040543



1210002617093



1210002617086



0840460604147



840460604147

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.