

INLINE® 60W POE++ INJEKTOR OUTDOOR

1Gb/s, IP67 Staub-, Wasser-, Stoßschutz



Gigabit PoE Injector mit 60 W, IP67 und IEEE 802.3bt für robuste Netzwerkinstallationen


- **Strom und Daten über ein Netzkabel:** Der PoE Injector versorgt kompatible Netzwerkgeräte über dieselbe Leitung mit Daten und Strom. Das vereinfacht die Installation an schwer zugänglichen Montageorten.
- **Für anspruchsvolle Umgebungen geeignet:** IP67, IK10 und das Metallgehäuse unterstützen den Einsatz in rauen Umgebungen und Outdoor-Installationen.
- **Hohe PoE-Leistung bis 60 W:** Die Unterstützung von IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt ermöglicht die Versorgung kompatibler Geräte mit höherem Leistungsbedarf.
- **Gigabit-fähige Netzwerkverbindung:** 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mb/s Auto-Negotiation unterstützen eine stabile Datenübertragung für moderne Netzanwendungen.
- **Einfache Integration ohne Konfiguration:** Plug-and-play und automatische Erkennung kompatibler Geräte ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.

Der Gigabit PoE Injector ist für die Strom- und Datenversorgung kompatibler Netzwerkgeräte über ein einziges Netzkabel ausgelegt. Dadurch lässt sich die Verkabelung vereinfachen, wenn am Installationsort keine separate Stromversorgung vorhanden ist oder der Montageaufwand reduziert werden soll.

Mit einer PoE-Leistung bis 60 W und Unterstützung für IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt eignet sich das Gerät für kompatible Endgeräte mit unterschiedlichem Leistungsbedarf. Die Gigabit-Unterstützung über 2x RJ45 10/100/1000 Mb/s sorgt dafür, dass neben der Stromversorgung auch eine zeitgemäße Netzwerkverbindung bereitsteht.

Die robuste Bauweise mit Metallgehäuse, IP67 und IK10 unterstützt den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Der Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. Damit ist der PoE Injector für Installationen geeignet, bei denen Zuverlässigkeit, Schutz und eine einfache Integration gefragt sind.

- Netzwerkanlüsse: 2x RJ45 10/100/1000 Mb/s Auto-Negotiation
- PoE-Standards: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- Produktart: Gigabit PoE Injector
- PoE-Leistung: bis 60 W
- AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz
- Übertragungsdistanz: bis 100 m
- Schutzart: IP67
- Schlagfestigkeit: IK10
- Gehäuse: Metall
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C



Technische Daten	
Artikel Breite:	7,10 cm
Artikel Höhe:	4,40 cm
Artikel Länge:	18,00 cm
Max. unterstützte Datenübertragungsrate:	1 Gb/s
Max. unterstützte Leistung:	60 W
Max. unterstützter PoE-Standard:	802.3bt

Art. Nr.	Typ	EAN
44432F	Injektor	4043718352371



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektrischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.