

# INLINE® POE++ SPLITTER OUTDOOR

## IP67, IK10, 60 W, 12 V, 1 Gb/s



### PoE++ Splitter für Outdoor-Anwendungen mit 60 W, IP67 und IK10

- PoE++ zu 12 V DC Wandlung: Trennt Daten und Strom zuverlässig, liefert bis zu 60 W Ausgangsleistung für leistungsstarke Endgeräte
- Für den Außenbereich geeignet: IP67 Schutz gegen Staub und Wasser sowie IK10 Schlagfestigkeit für robuste Installationen
- Gigabit Netzwerkleistung: Unterstützt 10/100/1000 Mb/s für stabile und schnelle Datenübertragung
- Breite PoE-Kompatibilität: Unterstützt IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt für flexible Integration
- Einsatz bei extremen Temperaturen: Zuverlässiger Betrieb von -40 °C bis 75 °C für industrielle und anspruchsvolle Umgebungen

Der InLine® PoE++ Splitter ist für den Einsatz in anspruchsvollen Außen-umgebungen konzipiert. Er ermöglicht die zuverlässige Trennung von Daten und Strom aus einem PoE-Signal und stellt am Ausgang eine stabile 12 V DC Versorgung bereit. Dadurch können Netzwerkgeräte auch dann betrieben werden, wenn vor Ort keine separate Stromversorgung vorhanden ist.


Das Gerät unterstützt die Standards IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt und verarbeitet eine PoE-Eingangsleistung von bis zu 95 W. Am Ausgang stehen bis zu 60 W bei 12 V / 5 A zur Verfügung. Gleichzeitig wird die Datenverbindung über Gigabit Ethernet mit bis zu 1 Gb/s weitergeführt.

Durch das robuste Gehäuse mit IP67 Schutz ist der Splitter gegen Staub und Wasser geschützt. Die IK10 Schlagfestigkeit ermöglicht den Einsatz in Bereichen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung.

Typische Einsatzbereiche sind die Versorgung von IP-Kameras, Netzwerkkomponenten oder anderen DC-betriebenen Geräten in Außenbereichen, Industrieumgebungen oder sicherheitsrelevanten Installationen.

- PoE Eingang: IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt
- Anschlüsse: 1 x RJ45 PoE PD Eingang, 1 x RJ45 Daten Ausgang, 1 x DC

- PoE Eingangsleistung: max. 95 W
- Ausgangsleistung: max. 60 W
- Ausgangsspannung: 12 V DC
- Ausgangsstrom: 5 A
- Datenrate: 10/100/1000 Mb/s
- Ausgang, 2-polig
- Schutzart: IP67
- Schlagfestigkeit: IK10
- Einsatzbereich: Outdoor geeignet
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C



| Technische Daten                         |          |
|------------------------------------------|----------|
| Artikel Breite:                          | 7,10 cm  |
| Artikel Höhe:                            | 4,40 cm  |
| Artikel Länge:                           | 18,00 cm |
| Max. unterstützte Datenübertragungsrate: | 1 Gb/s   |
| Max. unterstützte Leistung:              | 60 W     |
| Max. unterstützter PoE-Standard:         | 802.3bt  |

| Art. Nr. | Typ      | EAN           |
|----------|----------|---------------|
| 44432G   | Splitter | 4043718352388 |



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an [marketing@inline-info.com](mailto:marketing@inline-info.com)

[www.inline-info.com](http://www.inline-info.com)

#### Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

#### Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.