



ATEN CL5708M Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz 1U

Marke : ATEN

Artikel-Code: CL5708M-ATA-GG

Produktname : CL5708M

8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch

ATEN CL5708M Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz 1U:

Der CL5708 ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5708 kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5708 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.

1x CL5708 LCD-KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit

2x 2L-5202U USB-KVM-Kabel

1x LIN5-27X6-U21G 5-in-1 USB- / PS/2-Konsolkabel

1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung

1x LIN2-418K-E12G Netzkabel (für netzgespeiste Modelle)

1x Benutzerhandbuch

ATEN CL5708M. Bildschirmdiagonale: 43,2 cm (17"), Display: LCD. Maus-Porttyp: USB. Tastatursprache: Deutsch, Tastaturaufbau: QWERTZ. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 16 W, Eingangsstrom: 1 A.

Breite: 642,7 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 480 mm



Bildschirm		Betriebsbedingungen	
Bildschirmdiagonale *	43,2 cm (17")	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Display	LCD	Systemanforderung	
On-Screen-Display (OSD)	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Technische Details		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Produktfarbe	Schwarz	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 80%	Gewicht und Abmessungen	
Maximale Auflösung	1280 x 1024 Pixel	Breite	642,7 mm
Rack-Einbau	✓	Höhe	44 mm
Anzahl der Computer	8	Tiefe	480 mm
LED-Anzeigen	✓	Gewicht	13,5 kg
Rack-Kapazität *	1U	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Paketgewicht	16,8 kg
Maus-Porttyp	USB	Verpackungsbreite	668 mm
Tastatur		Verpackungstiefe	718 mm
Tastatursprache	Deutsch	Verpackungshöhe	135 mm
Tastaturaufbau	QWERTZ	Lieferumfang	
Energie		Schnellinstallationsanleitung	✓
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16 W	Betriebsanleitung	✓
Eingangsstrom	1 A		
Betriebsbedingungen			
Betriebstemperatur	0 - 40 °C		



4710469343964

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.