INLINE® PATCHKABEL, CAT.6A, S/FTP, TPE FLEXIBEL, GRAU

- Cat.6A Patchkabel
- S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
- Kabel mit TPE-Mantel, halogenfrei
- Flexibles Kabel, widerstandsfähig
- Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 10mm
- RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff
- vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen
- 4x2xAWG26 Vollkupfer-Litzen
- Belegung 1:1, nach T568B
- POE/POE+ geeignet
- im PE-Beutel mit EAN-Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	S/FTP (PiMf)
Typ	Cat.6A
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	6,2 mm
UL	Nein
NVP-Wert	77 %
Datenübertragungsrate	10 Gb/s
PoE/PoE+/PoE++	Ja
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Verpackung	Retail
Leitermaterial	CU (Kupfer)
Mantel	TPE
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6A

Art. Nr.	Länge	EAN
74822	0,25 m	4043718333585
74833	0,30 m	4043718333592
74855	0,50 m	4043718291861
74801	1 m	4043718291748
74814	1,50 m	4043718291793
74802	2 m	4043718291755
74803	3 m	4043718291762
74805	5 m	4043718291779
74807	7,50 m	4043718291786
74800	10 m	4043718291731
74815	15 m	4043718291809
74820	20 m	4043718291816
74825	25 m	4043718291823
74830	30 m	4043718291830
74840	40 m	4043718291847
74850	50 m	4043718291854



⑤	PACKAGE	InLine PE SELF SEALING BAG	1	PCS
④	PRINTING	InLine CAT.6A S/FTP TPE 500MHz ISO/IEC 11801 & EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2 ***GIGABIT***		
③	CABLE	S/FTP CAT.6A (26AWG BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+Braid AL-MG+CABLE JACKET:TPE/HALOGEN FREE,OD=6.2±0.2MM	1	PCS
②	MOLD HOOD	PVC,75A	2	PCS
①	CONNECTOR	RJ45 8P8C PIN GOLD PLATED 3U",THE SHELL PLATED NICKEL, COLOR:TRANSPARENT BLUE	2	PCS
No.	PART NAME	DESCRIPTION	QTY	REMARK

NOTE:
1. ELECTRICAL TEST:100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
2. TEST LIMIT:ISO11801 Channel Class EA
3. Working temperature:-10℃ ~ + 60℃
4. Plug Contacts durability:750 cycles min
5. ROHS2.0 AND REACH COMPLIANT
6. TPE/HALOGEN FREE:Non fire retardant(Conform IEC60754-2)