



APC Smart-UPS SMT750IC - 6x C13, USB, SmartConnect, 750VA

Marke : APC

Artikel-Code: SMT750IC

Produktname : APC Smart-UPS SMT750IC - 6x C13, USB, SmartConnect, 750VA

APC Smart-UPS SMT750IC - 6x C13, USB, SmartConnect, 750VA

APC Smart-UPS SMT750IC - 6x C13, USB, SmartConnect, 750VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,75 kVA, Ausgangsleistung: 500 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4,6 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 15,8 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL




Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Formfaktor *	Tower
Ausgangskapazität *	0,75 kVA	Kabellänge	1,83 m
Ausgangsleistung *	500 W	Produktfarbe *	Schwarz
Wellenform *	Sine	Displaytyp	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	LED-Anzeigen	Status
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Automatische Spannungsregulierung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	540 J	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Effizienz	98%	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Geräuschpegel	40 dB	Zertifikate	
Akustische Signale	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Auto-Neustart	✓	Zertifizierung	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Stecker	C14-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge	Betriebsanleitung	✓
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Schnellinstallationsanleitung	✓
USB Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Breite	138 mm
SmartSlot	✓	Tiefe	358 mm
SmartConnect-Anschluss	✓	Höhe	157 mm
Akku/Batterie		Gewicht	13,2 kg
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)		

Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4,6 min	Mitgelieferte Software	PowerChute Serial Edition
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	15,8 min	Verpackungsbreite	278 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	499 mm
Akkuladezeit	3 h	Verpackungshöhe	301 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Paketgewicht	14,2 kg
Automatischer Batterietest	✓	Logistikdaten	
Kaltstart	✓	Produkte pro Palette	24 Stück(e)
Batteriepatrone Wechsel	rbc48	Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	639,93



0731304340317



731304340317

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.