

Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit

Marke : Canon

Produktfamilie: EOS

Artikel-Code: 5811C023

Produktname : EOS R50,
Schwarz + RF-S 18-45 IS STM +
RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM
Kit



- 24MP mit Standard-ISO bis zu 102.400 für herausragende Bildqualität in allen Lichtsituationen
 - Extrem schnell mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde bei voller AF/AE Nachführung
 - Deep Learning AF jetzt auch mit Erkennung von Pferden, Flugzeugen und Zügen
 - IBIS mit bis zu 8 Stufen Kompensation
 - Video in professioneller Qualität mit 4K60p Oversampled ohne Crop und 6K60p RAW bei externer Aufzeichnung
 - Bis zu 6 Stunden Video-Aufnahmezeit
- EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit

Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit:

Der Aufruf an alle kreativen Köpfe. Hebt eure Feeds auf Social Media von der Menge ab – mit einer speziellen Kamera, die professionelle Fotos und Videos aufnimmt, von denen Smartphone-User nur träumen können. Ein kompaktes, zweckmäßiges Design und ein großer APS-C-Sensor mit 24,2 Megapixeln sorgen dafür, dass du deine Leidenschaft in höchster Qualität mit der ganzen Welt teilen kannst. Dein kreativer Durchbruch steht unmittelbar bevor.

Bildqualität		Bildschirm	
Seitenverhältnis des Bildsensors	3:2	Display *	LCD
Kamera-Typ *	MILC	Touchscreen *	✓
Megapixel (ca.) *	24,2 MP	Bildschirmdiagonale (cm)	7,5 cm
Sensor-Typ *	CMOS	Display-Auflösung	1620000 dot
Maximale Bildauflösung *	6000 x 4000 Pixel	Display-Seitenverhältnis	3:2
	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Dreh- und schwenkbares Display	✓
Foto Auflösung(en) *		Sucher	
Bildstabilisator *	✗	Suchertyp	Elektronisch
Unterstützte Seitenverhältnisse	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Vergrößerung	0,95x
Bildsensorgröße (B x H)	22,3 x 14,9 mm	Sucherbildschirmgröße	0.39"
Sensorformat	Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)	Display-Leistungsdaten (Stromsparmmodus)	60 fps
Eingebauter Tiefpassfilter	✓	Display-Leistungsdaten (Flüssig)	120 fps
Unterstützte Bildformate *	JPEG, Roh, C-Raw, HEIF	Sucherauflösung (ca.)	2360000 Pixel
Objektiv		Anschlüsse und Schnittstellen	
Brennweitenbereich	18 - 45 mm	USB-Version *	2.0
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)	29 mm	USB-Anschlusstyp	USB Typ-C
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)	72 mm	HDMI *	✓
Minimale Blendenzahl	32	HDMI-Version	2.0
Maximale Blendenzahl	4,5	HDMI-Steckverbindertyp	Micro
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)	7/7	Mikrofon-Eingang	✓
Objektivtyp	Standard zoom	Netzwerk	
Filtergröße	49 mm	Bluetooth *	✓
Anzahl Blendenlamellen	7	Bluetooth-Version	4.2
Objektiv 2 Brennweitenbereich	55 - 210 mm	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Objektiv 2 minimale Blendenzahl	32	WLAN *	✓
Objektiv 2 maximale Blendenzahl	5	WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv 2 Struktur (Elemente/Gruppen)	11/8		

Objektiv		Kamera	
Objektiv 2 Filtergröße	5,5 cm	Weißabgleich *	Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Objektivanschluss	Canon RF		Kinder, Nahaufnahme (Makro), Essen, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Landschaft, Panning, Panorama, Porträt, Selbstportrait, Geräuschloser Verschluss, Glatte Haut, Sport
Fokussierung			Zeitautomatik, Auto, Intelligente Automatik, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik
Fokus *	TTL	Bildstile *	
Fokuseinstellung *	Auto/Manuell		
Autofokus (AF)-Modi *	Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF		
AF-Objekterkennung	Tier, Vogel, CAT, Hund, Menschen, Fahrzeug	Aufnahmemodi *	
Gesichtserkennung	✓		
AF-Lock	✓		
AF-Hilfslicht	✓	Selbstausslöser Verzögerung *	2,10 s
Belichtung		Dioptrienausgleich	✓
ISO-Empfindlichkeit (min) *	100	Dioptrienausgleich (D-D)	-3 - 1
ISO-Empfindlichkeit (max) *	51200	Histogramm	✓
ISO-Empfindlichkeit	100, 6400, 25600, 51200	Live-View	✓
Belichtungstyp *	Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE	Direktdruck	✓
Belichtungssteuerung	Programm AE	GPS	✗
Belichtungskorrektur *	± 3EV (1/3EV step)	Orientierungssensor	✓
Belichtungsmessung *	Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot	Anti-Staub Funktion	✗
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)	✓	Smartphone Fernsteuerung	✓
Anzahl der Messzonen	384	Betrachten über das Smartphone	✓
Belichtungsreihen (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Lupenfunktion bei Wiedergabe (Min.)	1,5x
Anti-Flacker-Aufnahme	✓	Lupenfunktion bei Wiedergabe (in Stufen)	15
Verschluss		Löscheschutz	Ordner, Speicherkarte, Einzelbild
Kürzeste Verschlusszeit *	1/8000 s	Stativbefestigung *	✓
Längste Verschlusszeit *	30 s	Slideshow	✓
Verschlusstyp	Elektronisch	Bildprozessor	DIGIC X
Blitz		Design	
Blitzlicht-Messwertspeicherung	✓	Produktfarbe *	Schwarz
Leitzahl Blitz	6 m	Staubschutz	✗
Externer Blitz-Anschluss	✓	Spritzwasserschutz	✗
Blitzbelichtungskorrektur	✓	Akku/Batterie	
Blitzbelichtungskorrekturbereich	±3EV (1/3 EV step)	Akku-/Batterietechnologie *	Lithium-Ion (Li-Ion)
Zubehörschuh	✓	Akku-/Batterietyp	LP-E17
Zubehörschuh-Typ	Blitzschuh	Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Video		Batteriestandsanzeige	✓
Videoaufnahme *	✓	Akkustandsanzeige (Stufen)	4
Maximale Video-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Energie	
HD-Typ *	4K Ultra HD	USB Typ-C Ladeport *	✓
Video-Auflösung	1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel	Erforderliche Ladeleistung (min.) *	7,5 W
Unterstützte Videoformate	H.264, H.265	Erforderliche Ladeleistung (max.) *	7,5 W
Farbabtastung	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Betriebsbedingungen	
Audio		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingebautes Mikrofon *	✓	Gewicht und Abmessungen	
Eingebaute Lautsprecher	✓	Breite	116,3 mm
Audio-System	Stereo	Tiefe	68,8 mm
Windfilter	✓	Höhe	85,5 mm
Unterstützte Audioformate	LPCM, AAC	Gewicht	328 g
Speicher		Gewicht (mit Batterie)	375 g
Kompatible Speicherkarten *	SD, SDHC, SDXC	Objektivgewicht	130 g
Speicherkartensteckplätze	1	Gewicht Objektiv 2	270 g

Verpackungsdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	172 mm
Verpackungstiefe	196 mm
Verpackungshöhe	141 mm
Paketgewicht	1,49 kg

Lieferumfang

Nackenband enthalten	✓
AC-Netzadapter *	✓
Ladegerät enthalten	✓
Akkus/Batterien enthalten	✓

Logistikdaten

Produkte pro Palette	120 Stück(e)
----------------------	--------------



4549292205060

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.