Canon

Canon EOS R6 Mark II



Marke : Canon **Produktfamilie:** EOS **Artikel-Code:** 5666C004

Produktname : EOS R6 Mark II

EOS R6 Mark II

Canon EOS R6 Mark II:



Canon EOS R6 Mark II - Mastery of Stills and Motion. Die Vollformatkamera EOS R6 Mark II setzt neue Maßstäbe mit ihrer einzigartigen Mischung aus klassenbester Leistung, atemberaubender Geschwindigkeit, Stabilität und professionellen Funktionen für Filmproduktionen. Leben Sie Ihre Fähigkeiten voll aus und gehen Sie dabei keine Kompromisse ein – egal, was und wie Sie aufnehmen. Canon EOS R6 Mark II. Kamera-Typ: MILC Body, Megapixel (ca.): 24,2 MP, Sensor-Typ: CMOS, Maximale Bildauflösung: 6000 x 4000 Pixel. ISO-Empfindlichkeit (max): 102400. Kürzeste Verschlusszeit: 1/8000 s. WLAN. HD-Typ: 4K Ultra HD. Bildschirmdiagonale: 7,62 cm (3"), Touchscreen. Suchertyp: Elektronisch. Gewicht: 588 g. Produktfarbe: Schwarz





Bildqualität	
Kamera-Typ *	MILC Body
Megapixel (ca.) *	24,2 MP
Sensor-Typ *	CMOS
Sensor-Reinigungssystem	Ultraschall-Vibration
Maximale Bildauflösung *	6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en) *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000
Bildstabilisator *	✔
Unterstützte Seitenverhältnisse	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Bildsensorgröße (B x H)	35,9 x 23,9 mm
Sensorformat	Vollbild
Eingebauter Tiefpassfilter	✔
Sensorshift-IS	✔
Sensorshift-IS Anzahl der Stufen (max)	8
Unterstützte Bildformate *	JPEG, Roh, C-RAW, HEIF

Objektiv	
Objektivanschluss	Canon RF
Befestigungstyp	Bajonett

Fokussierung	
Fokus *	TTL
Fokuseinstellung *	Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi *	Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF
AF-Objekterkennung	Tier, Vogel, Auge, Gesicht, Menschen, Fahrzeug
Gesichtserkennung	✔
AF-Lock	✔
AF-Hilfslicht	✔

Sucher	
Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus)	60 fps
Display-Leistungsdaten (Flüssig)	120 fps
Sucheranzeige	AF-Methode, AF-Betrieb, AF-Feld-Informationen, Anti-Flacker-Aufnahme, Blende, Akkustand, Elektronische Wasserwaage, Belichtungskorrektur, Belichtungssimulation, Fokus-Entfernungsskala, Gitter, Tonwert Priorität, Histogramm, ISO-Empfindlichkeit, Bildqualität, Messmethode, Bildstil, Aufnahmemodus, Belichtungszeit, Weißabgleich
Sucherauflösung (ca.)	3690000 Pixel

Anschlüsse und Schnittstellen	
USB-Version *	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Anschlusstyp	USB Typ-C
HDMI *	✔
HDMI-Steckverbindertyp	Micro
Mikrofon-Eingang	✔
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm

Netzwerk	
Bluetooth *	✔
Bluetooth-Version	5
Bluetooth Low Energy (BLE)	✔
WLAN *	✔
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC) *	✘

Belichtung	
ISO-Empfindlichkeit (min) *	100
ISO-Empfindlichkeit (max) *	102400
ISO-Empfindlichkeit	100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 640, 800, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 25600, 32000, 40000, 51200, 102400
Belichtungstyp *	Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungssteuerung	Programm AE
Belichtungskorrektur *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung *	Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)	✔
Anzahl der Messzonen	384
Anti-Flacker-Aufnahme	✔

Verschluss	
Kürzeste Verschlusszeit *	1/8000 s
Längste Verschlusszeit *	30 s
Verschlusstyp	Mechanisch
Verschlusszeiteinstellungen	B

Blitz	
Blitzlicht-Messwertspeicherung	✔
Externer Blitz-Anschluss	✔
Blitzbelichtungskorrektur	✔
Zubehörschuh	✔
Zubehörschuh-Typ	Blitzschuh

Video	
Videoaufnahme *	✔
HD-Typ *	4K Ultra HD
Video-Auflösung	1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate	H.264, H.265
Aufnahme auf zwei Speicherkarten	✔
Farbabtastung	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit

Audio	
Eingebautes Mikrofon *	✔
Eingebaute Lautsprecher	✔
Audio-System	Stereo
Windfilter	✔
Unterstützte Audioformate	LPCM, AAC
Geräuschunterdrückung	✔

Speicher	
Kompatible Speicherkarten *	SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze	2

Bildschirm	
Display *	LCD
Touchscreen *	✔
Bildschirmdiagonale *	7,62 cm (3")
Bildschirmdiagonale (cm)	7,5 cm
Display-Auflösung	1620000 dot
Display-Seitenverhältnis	3:2
Dreh- und schwenkbares Display	✔

Sucher	
Suchertyp	Elektronisch
Vergrößerung	0,76x
Sucherbildschirmgröße	0.5"

Kamera	
Weißabgleich *	Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Custom Weißabgleich	✔
Bildstile *	Auto
Aufnahmemodi *	Zeitautomatik, Auto, Flexible Automatik AE, Intelligente Automatik, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik
Selbstauslöser Verzögerung *	2,10 s
Objekterkennung	✔
Dioptrienausgleich	✔
Dioptrienausgleich (D-D)	-4 - 2
Histogramm	✔
Live-View	✔
Orientierungssensor	✔
Anti-Staub Funktion	✔
Smartphone Fernsteuerung	✔
Betrachten über das Smartphone	✔
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Farbraum	RGB
Bildzuschnitt Seitenverhältnis	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Mehrfachbelichtung	✔
RAW-Bildbearbeitung	✔
HEIF nach JPEG Konvertierung	✔
Betriebsart Kamera	Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen schnell+, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser, Einzelbild
Integrierter Intervall-Timer	✔
Histogramm-Anzeige	Helligkeit
Stativbefestigung *	✔
Bildprozessor	DIGIC X

Design	
Produktfarbe *	Schwarz
Staubschutz	✔
Spritzwasserschutz	✔

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie *	Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp	LP-E6NH
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Batteriestandsanzeige	✔
Stromversorgung & Akkuladegeräte	PD-E1, LC-E6, DR-E6 + AC-E6N

Energie	
USB Typ-C Ladeport *	✔
Erforderliche Ladeleistung (min.) *	7,5 W
Erforderliche Ladeleistung (max.) *	7,5 W

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	2 - 40 °C

Gewicht und Abmessungen	
Breite	138,4 mm
Tiefe	88,4 mm
Höhe	98,4 mm
Gewicht	588 g
Gewicht (mit Batterie)	670 g

Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	225 mm
Verpackungstiefe	282 mm
Verpackungshöhe	125 mm
Paketgewicht	1,39 kg
Lieferumfang	
Nackenband enthalten	✔
AC-Netzadapter *	✘
Ladegerät enthalten	✔
Akkus/Batterien enthalten	✔
Logistikdaten	
Produkte pro Palette	96 Stück(e)

4549292200515

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date