

5G LTE Antenne N Buchse 3 - 5 dBi starr omnidirektional Wand- und Mastmontage outdoor weiß 14,2 cm

Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM und LoRa kompatibel.

5G der neue Mobilfunkstandard

5G wird anders als seine Vorgänger LTE (4G) und UMTS (3G) mehr und breitere Frequenzspektren nutzen. Der 5G-Standard verspricht mehr Durchsatz, Kapazität und eine niedrige Latenz.



Artikel-Nr. 60769

EAN: 4043619607693

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x N Buchse
- Frequenzbereich:
700 - 960 MHz
1710 - 6000 MHz
- Antennengewinn:
3,0 dBi @ 700 - 960 MHz
5,0 dBi @ 1710 - 6000 MHz
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: < 2,0
- Polarisation: linear
- Horizontaler Öffnungswinkel: 360°
- Vertikaler Öffnungswinkel:
27 - 32° @ 700 - 960 MHz
27 - 80° @ 1710 - 6000 MHz
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Gehäusematerial: Glasfaser
- Farbe: weiß
- Maße (LxD): ca. 142 x 95 mm
- Gewicht: ca. 375 g






Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien N Anschluss

Packungsinhalt

- Antenne
- Befestigungsmaterial

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Außenbereich:	ja
----------------------------	----

Schnittstelle

Anschluss:	1 x N Buchse
------------	--------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	790 - 960 MHz 1710 - 6000 MHz
Antennengewinn:	3,0 dBi @ 700 - 960 MHz 5,0 dBi @ 1710 - 6000 MHz
Öffnungswinkel horizontal:	360°
Öffnungswinkel vertikal:	27 - 32° @ 700 - 960 MHz 27 - 80° @ 1710 - 6000 MHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	< 2,0

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Glasfaser
------------------	-----------

Gewicht:	375 g
Durchmesser:	95 mm
Länge:	142 mm
Farbe:	weiß

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

