

SMA Buchse 90° auf Leiterplatte Gewindelänge 5 mm

Beschreibung

Die SMA Buchse von Delock eignet sich zur Lötmontage auf Leiterplatten. Die Goldbeschichtung verhindert Korrosion und sorgt für eine optimale Verbindung.



Artikel-Nr. 67410

EAN: 4043619674107

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Buchse 90°
- Frequenzbereich: DC - 6 GHz
- Pin: Kupfer vergoldet
- Gehäuse: Kupfer vergoldet
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: < 1,5
- Isolation: PTFE
- Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- Steckzyklen: > 500
- Montageart: Durchsteckmontage
- Lötmontage: 5 Lötunkte
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 165 °C
- Spannungsfestigkeit: 1000 V / 50 Hz
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Gewindelänge: 5 mm
- Maße (LxBxD): ca. 17,0 x 13,0 x 6,0 mm

Packungsinhalt

- SMA Buchse

Allgemein

Montageart:	Durchsteckmontage (THT)
-------------	-------------------------

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Buchse 90°
------------	--------------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	0 - 6 GHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-55 °C ~ 165 °C
VSWR:	< 1,5

Physikalische Eigenschaften

Lötstifte:	Ø 1,5 mm
Gehäusematerial:	Kupfer vergoldet
Gewindelänge:	5 mm
Kontaktveredelung:	Kupfer vergoldet
Länge:	17 mm
Breite:	13 mm

Höhe:	6 mm
Gewindetyp:	1/4" - 36 UNS - 2A
Isolation:	PTFE

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

