

D-Tap Spiralkabel zu DC 5,5 x 2,1 mm Stecker mit Ferritkern 1 m

Beschreibung

Dieses D-Tap Kabel von Delock ermöglicht die Stromversorgung von Kamera- und Videoequipment über einen professionellen Kameraakku. Der D-Tap Stecker wird direkt mit einem Akku oder einer anderen Stromquelle mit D-Tap Anschluss verbunden. Am anderen Ende befindet sich ein DC-Stecker, über den sich kompatible Geräte wie Kameras, Monitore, Videoleuchten und weiteres Zubehör mit Strom versorgen lassen.



1 m

Spiralkabel

Das Spiralkabel ermöglicht eine stabile Datenübertragung und lässt sich platzsparend verstauen. Dank seiner Spiralform nimmt es weniger Platz ein als herkömmliche Kabel und bleibt auch bei Nichtgebrauch kompakt. Bei Bedarf lässt es sich auf bis zu das Vierfache seiner ursprünglichen Länge ausziehen und zieht sich anschließend wieder zuverlässig zusammen.

Mit Ferritkern

Der am Kabel angebrachte Ferritkern reduziert hochfrequente elektromagnetische Störungen auf der Stromleitung und unterstützt dadurch eine störungsarme Stromversorgung der angeschlossenen Geräte.

Artikel-Nr. 67706

EAN: 4043619677061

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x D-Tap 2 Pin Stecker
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker
- DC Polarität:
 - innen: Pluspol
 - außen: Minuspol
- Drahtquerschnitt: 20 AWG
- Nennspannung: 300 V
- Stromstärke: max. 6,5 A
- Mit Ferritkern
- Spiralkabel
- Spirallänge:
 - min.: 140 mm
 - max.: 920 mm

- Dehnungsverhältnis: 4:1
- Kabeldurchmesser: ca. 4,0 mm
- Kabelmantelmaterial: TPU
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Packungsinhalt

- D-Tap Spiralkabel

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Tap 2 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	20 AWG
Material:	TPU
Länge:	1 m
Kabeldurchmesser:	4,0 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

