Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei geschirmt

Beschreibung

Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels verwendet werden und eignet sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.



Artikel-Nr. 87032

EAN: 4043619870325

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten


- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Buchse (8P/8C) >
  1 x LSA (werkzeugfrei)
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (STP)
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter (24 - 22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 5,0 - 8,5 mm
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 38,5 x 16,1 x 22,4 mm


Packungsinhalt

- Keystone Modul
- Einfädelhilfe
- Kabelfixierung
- Kupferstreifen
- Verschlussmutter

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen





Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	1 x Cat.6A LSA (werkzeugfrei)

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	24 - 22 AWG
Material:	Zink Druckguss
Schirmung:	geschirmt
Länge:	38,5 mm
Breite:	16,1 mm
Höhe:	22,4 mm
Kabeldurchmesser:	5,0 - 8,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**