Drucktaster zum Einbau 8 mm 4 x Lötanschluss LED grüner Punkt tastend sehr hoch

Beschreibung



Dieser Drucktaster von Delock ist ideal für die Installation in Schalttafeln zum Beispiel in der Industrie, der Steuerungs- oder Regeltechnik. Auch in der Automobilbranche oder dem Endkundenbereich finden sich Taster wieder. Zum Beispiel als Türklingel oder Auslöser für Lichtanlagen mit Zeitschalter wie sie in Hausfluren zu finden sind.

Taster

Ein sogenannter Taster, oder auch Drucktaster geht nach Betätigung in seine Ausgangsposition zurück.

Öffner und Schließer

Der Schließer (NO) stellt eine Verbindung zwischen zwei Kontakten her, während der Öffner (NC) diese löst.

Hinweis

Die Installation darf nur von qualifiziertem Elektro-Fachpersonal unter Einhaltung der landesüblichen Stromversorgungsrichtlinien durchgeführt werden.
Bei Niederspannungsanlagen ist eine Erdung notwendig, um die Sicherheit und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten.

Artikel-Nr. 22146

EAN: 4043619221462

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse: 4 x Lötanschluss
- Schaltertyp: 1 Öffner (NC)
- Belastungsgrenze: AC 250 V~ / 2 A
- Anzahl Kontakte: 4
- Anzahl Schließer: 1
- Funktion: tastend
- Betätiger: hoch
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 85 °C
- Befestigungslochdurchmesser: 8 mm
- Schlüsselweite Sechskantmutter: 11 mm
- Einbautiefe: ca. 22 mm
- Gewindegröße: M8
- LED Beleuchtung: grün
- LED Spannung: 12 V

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- LED Typ: Punkt
- Material: Edelstahl vernickelt
- Mechanische Lebensdauer: 200.000 Zyklen
- Elektrische Lebensdauer: 100.000 Zyklen
- Schutzart: IP65
- Maße (LxD): ca. 25 x 11 mm

Packungsinhalt

- Drucktaster
- 1 x Gummiring

Abbildungen





Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Montageart:	Lötmontage
Schutzart:	IP65
LED Anzeige:	Punkt
Ausführung:	tastend

Technische Eigenschaften

Belastungsgrenze:	AC 250 V~ / 2 A
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 85 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Edelstahl vernickelt
Farbe:	silber
Gewindetyp:	M8
LED Farbe:	grün

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**