

USB Type-C™ M.2 Dockingstation für 1 x M.2 NVMe SSD / 1 x M.2 SATA SSD / 1 x SATA SSD / HDD mit Klonfunktion

Beschreibung

Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht über die **USB Type-C™ Schnittstelle** den gleichzeitigen Betrieb von zwei Laufwerken. Unterstützt werden **eine M.2 NVMe SSD** sowie ein **SATA-Laufwerk**, das entweder als **2.5" oder 3.5" HDD/SSD** oder als **M.2 SATA SSD** eingesetzt werden kann. Ideal für schnellen Datenzugriff, Migrationen und Backups.



Klonfunktion ohne PC

Die integrierte **Offline-Klonfunktion** erlaubt das direkte Klonen von Speichermedien ohne Einsatz eines PCs. Unterstützt werden sowohl NVMe- als auch SATA-basierte Laufwerke. Folgende Klonkombinationen sind möglich:

M.2 NVMe zu M.2 SATA

M.2 SATA zu M.2 NVMe

M.2 NVMe zu 2.5" / 3.5" SATA

2.5" / 3.5" SATA zu M.2 NVMe

Die Steuerung erfolgt komfortabel über die **integrierten Funktionstasten und LED-Anzeigen**.

Artikel-Nr. 64376

EAN: 4043619643769

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
2 x M.2 Key M Slot
1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
1 x 12 V DC Strombuchse 5,5 x 2,1 mm
- Chipsatz: JMicron JMS581D
- Unterstützt M.2 Module mit Key M oder Key B+M auf SATA Basis und PCIe (NVMe) Basis
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDDs / SSDs
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Unterstützt UASP

- 7 x LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus
 - Bootfähig
 - Funktionstasten:
 - 1 x Klontaste
 - 1 x Ein-/ Ausschalter
 - 1 x Schalter für Klon Modus
 - Farbe: schwarz
 - Maße (LxBxH): ca. 102 x 54 x 16 mm
 - Hot Plug, Plug & Play
-

Netzteilspezifikation

- Netzteiltyp: Euro-Steckernetzteil
 - Modellkennung: CS-1203000
 - Eingangsspannung: 100 - 240 V
 - Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
 - Eingangsstrom: 1,5 A
 - Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung: 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
 - Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 89,6 %
 - Effizienz bei geringer Last (10 %): 86,8 %
 - Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,10 W
 - Netzteil Kabellänge: ca. 1,2 m
 - DC Stecker: 5,5 x 2,1 mm
 - Masse außen, Plus innen
-

Systemvoraussetzungen

- Android 14.0 oder höher
 - Chrome OS
 - Linux Kernel 6.11 oder höher
 - Mac OS 15.3.2 oder höher
 - Windows 10/10-64/11
 - iPad Air (4. Generation) oder höher
 - iPad Pro (3. Generation) oder höher
 - Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 5 Port
-

Packungsinhalt

- USB Type-C™ Konverter
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 80 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Netzteilspezifikation NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play Bootfähig TRIM S.M.A.R.T.
Unterstütztes Betriebssystem:	Netzteilspezifikation Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Android 14.0 oder höher Linux Kernel 6.11 oder höher Mac OS 15.3.2 oder höher
LED Anzeige:	Netzteilspezifikation 7 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	Netzteilspezifikation 2 x M.2 Key M Slot
Anschluss 2:	Netzteilspezifikation 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 3:	Netzteilspezifikation 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
Anschluss 4:	Netzteilspezifikation 1 x 12 V DC Strombuchse 5,5 x 2,1 mm

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Netzteilspezifikation JMicron JMS581D
-----------	---

Physikalische Eigenschaften

Länge:	Netzteilspezifikation 102 mm
Breite:	Netzteilspezifikation 54 mm
Höhe:	Netzteilspezifikation 16 mm
Farbe:	Netzteilspezifikation schwarz

Netzteil

Netzteil Typ:	Netzteilspezifikation Euro-Steckernetzteil
Modellkennung:	Netzteilspezifikation CS-1203000
Eingangsspannung:	Netzteilspezifikation 100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz:	Netzteilspezifikation 50 / 60 Hz
Eingangsstrom:	Netzteilspezifikation 1,5 A

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung :	Netzteilspezifikation 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	Netzteilspezifikation 89,6 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	Netzteilspezifikation 86,8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	Netzteilspezifikation 0,10 W
Netzteilanschluss:	Netzteilspezifikation DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm Masse außen, Plus innen
Kabellänge des Netzteils:	Netzteilspezifikation 1,2 m

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

