



## FSP S380-BA Gehäuse Mini Tower mITX, mATX Schwarz ARGB

Marke : FSP

Artikel-Code: POC0000242

**Produktname :** S380-BA Gehäuse Mini Tower mITX, mATX Schwarz ARGB

- 3D-gewölbte Seitenwand
- Ausgestattet mit drei 120mm-ARGB Lüftern
- An der Seite befinden sich zwei geräuscharme 120-mm-ARGB-Rückwärtslüfter
- Unterstützt bis zu 360-mm-Kühler
- Unterstützt bis zu 445-mm-Grafikkarten
- Unterstützt bis zu 160-mm-CPU-Kühler
- Benutzerfreundliches E/A-Panel und Typ-C

M-ATX Mid Tower, 2.5"/3.5", 3x 120 mm ARGB, USB3.0 x 2, Type-C, 460 x 285 x 368 mm, 6.4 kg, Schwarz

FSP S380-BA Gehäuse Mini Tower mITX, mATX Schwarz ARGB. Formfaktor: Micro Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Schwarz. Platzierung der Stromversorgung: Seite, Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX. Installierte Lüfter seitlich: 2x 120 mm, Durchmesser unterstützte Seitenlüfter: 120,140 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5". Breite: 285 mm, Tiefe: 460 mm, Höhe: 380 mm



| Design                                         |                       | Kühlung                                         |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Material                                       | SPCC, Gehärtetes Glas | Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)        | 2          |
| Formfaktor *                                   | Micro Tower           | Durchmesser unterstützte Seitenlüfter           | 120,140 mm |
| Typ *                                          | PC                    | Installierte Lüfter hinten                      | 1x 120 mm  |
| Produktfarbe *                                 | Schwarz               | Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1          |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren *       | micro ATX, Mini-ITX   | Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter      | 120 mm     |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe *        | 2                     | Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)   | 3          |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe          | 2                     | Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)           | 120,140 mm |
| Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe | 2                     | Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)      | 3          |
| Anzahl der Erweiterungslots                    | 7                     | Durchmesser unterstützte Unterlüfter            | 120,140 mm |
| Geeignet für                                   | Gaming                | Flüssigkeitskühlungsfähigkeit                   | ✓          |
| Beleuchtung                                    | ✓                     | Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren   | 280 mm     |
| Farben der Beleuchtung                         | Multi                 | Unterstützte Größe des unteren Kühlers          | 360 mm     |
| Beleuchtungsort                                | Taschenlüfter         | Unterstützte Radiatorgrößen oben                | 360 mm     |
| Reset-Knopf                                    | ✓                     | Speichermedium                                  |            |
| Ein-/Ausschalter                               | ✓                     | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen *           | 2.5,3.5"   |
| RGB-Steuertaste                                | ✓                     | Gewicht und Abmessungen                         |            |
| LED-Anzeigen                                   | ✓                     | Breite                                          | 285 mm     |
| Max CPU Kühler-Höhe                            | 16 cm                 | Tiefe                                           | 460 mm     |
| Max Grafikkarten-Länge                         | 44,5 cm               | Höhe                                            | 380 mm     |
| Maximum PSU Länge                              | 24 cm                 | Gewicht                                         | 6,4 kg     |
| Stromversorgung                                |                       | Materialdicke                                   | 0,7 mm     |
| Netzteil enthalten *                           | ✗                     |                                                 |            |
| Platzierung der Stromversorgung                | Seite                 |                                                 |            |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren     | ATX                   |                                                 |            |
| Anschlüsse und Schnittstellen                  |                       |                                                 |            |
| Audioanschlüsse                                | ✓                     |                                                 |            |

| Anschlüsse und Schnittstellen                               |           | Verpackungsdaten  |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| Audioausgang                                                | ✓         | Verpackungsbreite | 350 mm |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A * | 2         | Verpackungstiefe  | 415 mm |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C * | 1         | Verpackungshöhe   | 540 mm |
| Kühlung                                                     |           | Paketgewicht      | 7,7 kg |
| Installierte Lüfter seitlich                                | 2x 120 mm |                   |        |



4711498480415

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date