FSP Eufo 2k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1800 W 8 AC-Ausgänge

Marke : FSP

Artikel-Code: PPF16A1500

Produktname : Eufo 2k





- Line-Interaktive USV-Anlage, reine Sinuswelle (VI)
- Ausgangsleistungsfaktor 0,9
- Mikroprozessorsteuerung
- Drehbares LC-Display
- Rack/Tower-2-in-1-Design
- Automatische Spannungsregelung (AVR/Buck&Boost)
- Programmierbare Ausgänge
- ECO-Modus für bis zu 98% Energieeffizienz
- Not-Aus
- RJ-45-Überspannungsschutz
- Hot-Swap-fähiges Akkudesign
- Autonomiezeiterweiterung durch ext. Batteriemodule
- Kommunikations-Slot

2000 VA, 1800 W, 208 - 240 V, 3:1, 438 x 510 x 88 mm, 21.5 kg

FSP Eufo 2k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1800 W 8 AC-Ausgänge:

Die Eufo Line-Interactive USV schützt vor Stromausfall, Überspannung und Spannungsabfall. Dank ihrer Rack/Tower Bauweise mit drehbaren LC-Display bietet sie volle Flexibilät bei entsprechender Anwendung. Die Eufo eignet sich - mit ihrem einstellbaren ECO-Modus - insbesondere zum Schutz diverser IT-und TK-Komponenten, Server und vergleichbare kritische Verbraucher.

Merkmale	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität *	2 kVA
Ausgangsleistung *	1800 W
Wellenform *	Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	290 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung	1.5%
Automatische Spannungsregulierung	✔
Reaktionszeit	6 ms
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	97%
Wirkungsgrad (Batteriemodus)	91%
Wirkungsgrad (Leitungsmodus)	95%
Leistungsfaktor	0,99
Crest-Faktor	3:1
Notstrom Aus (EPO)	✔
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)	2%
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)	5%
Geräuschpegel	45 dB
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Energiequelle	AC
Herausnehmbarer Stromkabel	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Serielle Schnittstelle	RS-232
RS-232 port	1
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✔
SmartSlot	✔
Akku/Batterie	
Batteriekapazität	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Anzahl Batteriezellen	4
Akkuladezeit	4 h
Akku-Ladezeit (90 %)	4 h
Ladestrom	1,5 A
Hot-Swap-Batterie	✔
Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Rack-Kapazität	2U
Kühlung	Aktiv
Eingebauter Ventilator	✔
Produktfarbe *	Schwarz
Steuerung	Tasten
Displaytyp	LCD
LED-Anzeigen	✔
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Port-Typ	USB Typ-B
Serielle Schnittstelle	✔

Lieferumfang	
Akkus/Batterien enthalten	✔
Rackmontageset	✔
Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel, USB-Kabel

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	438 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	88 mm
Gewicht	21,5 kg

Verpackungsdaten	
Software-CD	✔

Sonstige Funktionen	
Anzahl der Phasen	1

4711140486130

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date