Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Perforateur sans-fil avec mandrin ONECHUCK

GBH 18V-22 X



Un concentré de puissance facile à maîtriser

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 22 mm
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.675 cps/min

Référence 0 611 924 102

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.675 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.050 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	2,6 kg
Porte-outils	SDS plus, Cylindrique, HEX
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	370 x 450 x 150 mm
Force de frappe max.	2 J

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 22 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	6 – 12 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage à percussion dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	14,7 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	9,6 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- ONECHUCK : un mandrin unique acceptant à la fois les forets SDS plus, les forets cylindriques et les forets à queue six pans pour vos multiples applications
- Travail sans poussière avec le dispositif d'aspiration GDE 18V-12 / GDE 12 Auto Power (à mise en marche/arrêt automatique)
- Protection améliorée de l'utilisateur contre les blocages accidentels grâce au KickBack Control
- Plus de trous par charge et puissance continue grâce au moteur avec Constant Speed
- Plus grand confort de perçage grâce au système Vibration Control conçu pour absorber les vibrations

