Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 18V-110 C



ab 219,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Verbinde dich mit deinem Akku-Schlagbohrschrauber

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18 V
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	16 mm
Schrauben-Ø, max.	12 mm

Bestellnummer 0 601 9G0 309

> zum Produkt

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	47/85/110 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 480 / 0 – 2.100 min-1
Schlagzahl, max.	31.500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Drehmomentstufen	25+1

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	82 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	16 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	12 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Schlagbohren in Mauerwerk

Schwingungsemissionswert ah	12,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Kraftvoll: 110 Nm max. Drehmoment und bürstenloser Motor für zügiges Arbeiten
- Robust: Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle
- KickBack Control und ein Zusatzhandgriff ermöglichen eine bessere Kontrolle der Rotationskräfte für den Fall, dass der Bohrer blockiert

