AEG

6000 ProSense® / 7 kg


L6FBC41478





AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie
Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

Produktvorteile & Ausstattung




ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.
Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.




ProTex: Extra schonend zu Ihren Textilien. Weniger Textilabnutzung.
Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textiabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende



Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient
Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Inverter Motor. Die Permanentmagnet-Motortechnologie ist entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.



Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist
Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.



Anti-Allergie mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien
Das Anti-Allergie-Dampf-Waschprogramm bei 60 ºC nutzt den Dampf am Ende des Zyklus, um Ihre Kleidung hygienisch und effizient zu reinigen. Dies trägt zur Reduzierung von Bakterien und Allergenen in der Kleidung bei und unterstützt eine bessere Wäschehygiene.

*Test durchgeführt von Swissatest Testmaterialien AG (Test Report No. 202120117) in 2021. Getestet an Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans (Pilz), Pseudomonas aeruginosa (Bakterien) und MS2 Bacteriophage (Viren).

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Schontrommel
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20Min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°
- Extra Spülen
- Universal Fleckenoption
- LED-Display
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Startzeitvorwahl
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- 3 Waschmittelkammern
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

AEG

6000 ProSense® / 7 kg

L6FBC41478

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:20
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7.0
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	74
Restfeuchte in %	53.3
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00

Programme	Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20Min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°
Displaytyp	Small LED
Farbe	Weiß
Gerätehöhe (mm)	847
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe max. (mm)	577
PNC	914 913 259
EAN-Nummer	7332543971251
Motor	Inverter
Blendenfarbe	Weiß
Türfarbe	Tür weiß
Trommel	Gentle Care
Trommelvolumen L	53
Zulaufschlauch Länge cm	150
Ablaufschlauch Länge cm	145
Wasseranschluss	Kalt
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	1900
Absicherung (A)	10
Bruttogewicht (kg)	71
Nettogewicht (kg)	69.5