Hisense

Hisense 65UR8DS Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau




Marke : Hisense

Artikel-Code: 65UR8DS

Produktname : 65UR8DS

65", RGB MiniLED TV, 4K Ultra HD 3840x2160, Dolby Atmos, VIDAA Smart OS, 1446x837x52mm, 23.4kg Hisense 65UR8DS. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-Mini LED, Bildschirmform: Flach, LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: Direct-LED. Smart-TV. Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz, Grau





Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	165,1 cm (65")
HD-Typ *	4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie *	QD-Mini LED
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED
Bildschirmform *	Flach
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Wiederholfrequenz	180 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale (cm)	164 cm
Blendfreier Bildschirm	✔

TV-Tuner	
Tunertyp *	Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem *	DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S
Anzahl der Tuners	2 Signalempfänger

Smart TV	
Smart-TV *	✔
Internet-TV *	✔
Installiertes Betriebssystem *	VIDAA
Zeitverschiebung	✔
Apple AirPlay 2-Unterstützung	✔
Smart-Modi	Dolby Vision IQ, VIDAA, IMAX Enhanced

Leistungen	
Geräuschunterdrückung *	✔
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung *	✔
AMD FreeSync	✔
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
Game features	Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Spielleiste, Surround Sound
4K Ultra HD Hochskalierung	✔
Video Hochskalierung	✔
Kindersicherung	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI-Version	2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1
Anzahl RF Anschlüsse	2
Common interface Plus (CI+) *	✔
Common Interface Plus (CI+) Version	2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	4

Management-Funktionen	
Steuerung	Fernbedienung

Energie	
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Audio	
Anzahl der Lautsprecher *	4
RMS-Leistung *	10 W
Audio Kanäle	2.1.2 Kanäle
Eingebauter Subwoofer	✔
Subwoofer Effektivwert Energie	20 W
Eingebaute Audio-Decoder	Dolby Atmos, IMAX Enhanced
Equalizer	✔
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)	✔

Netzwerk	
WLAN *	✔
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth *	✔
Ethernet/LAN *	✔

Design	
Produktfarbe *	Schwarz, Grau
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 300 mm
Gehäusematerial	Kunststoff

Leistungen	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode
Spiel-Modus	✔
Unterstützte Videoformate	AVI, MP4, MKV, TS, FLV, WMV, MOV, WEBM, WMV3, VP8, AVC, MPEG1, AV1, VP9, VC-1, MPEG2, MPEG4, HEVC
Unterstützte Audioformate	WMA, FLAC, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate	JPG, GIF, PNG, BMP, JPEG
Umgebungslichtsensor	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	80 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	140 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteiltyp	Internal

Zertifikate	
DLNA-Spezifikation	DMP, DMR

Markeneigenschaften	
Hisense-Technologien (AV/TV)	Dolby Vision™ IQ, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Dolby Atmos®, Spielleiste, 4K AI Upscaler, Hi-View Engine

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1446 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	290 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	867 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	25 kg
Breite (ohne Standfuß)	1446 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	52 mm
Höhe (ohne Standfuß)	837 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	25 kg
Breite der Standhalterung	29,1 cm
Tiefe der Standhalterung	39,8 cm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1608 mm
Verpackungstiefe	162 mm
Verpackungshöhe	996 mm
Paketgewicht	31 kg

Sonstige Funktionen	
Hybrid Log Gamma (HLG)	✔

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date