NETGEAR

NETGEAR MSM4310 Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz



Marke : NETGEAR

Artikel-Code: MSM4310-100NES

Produktname : MSM4310



NETGEAR MSM4310. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 140 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed
Switch-Ebene	L3
Quality of Service (QoS) Support	✔
Web-basiertes Management	✔
ARP-Inspektion	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports	8
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports	8
Anzahl SFP28-Ports	2
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse

Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung *	✘
Vollduplex	✔
Unterstützung Datenflusssteuerung	✔
Link Aggregation	✔
Broadcast-Sturmkontrolle	✔
Spannbaum-Protokoll	✔
6to4 Tunnel	✔
IPv4-Routen	512
IPv6-Routen	256
VLAN-Unterstützung	✔
Virtuelle LAN-Funktionen	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs	4093

Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	140 Gbit/s
Durchgang	372 Mpps
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen
Store-and-Forward	✔
Wartezeit (10 Gbps)	2,27 µs
Jumbo Frames Unterstützung	✔
Jumbo-Frames	12000

Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	✔
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping	✔

Protokolle	
Management-Protokolle	SNMP V1, V2, V3
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✔
Router Protokoll	OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIP-1, RIP-2

Design	
Rack-Einbau *	✔
Stapelbar *	✔
Formfaktor	1U
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	✔
Luftstromrichtung	Luftstrom von vorne nach hinten

Leistungen	
Eingebauter Prozessor	✔
Prozessor	ARM Cortex-A57
Prozessortaktfrequenz	1800 MHz
Speichertyp	DDR4-SDRAM
Speicherkapazität	2048 MB
Flash-Speicher	512 MB
sFlow	✔

Energie	
Energiequelle *	AC
Netzteil enthalten *	✔
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	133,5 W
Stromverbrauch (max.)	351,5 W

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse	48
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	3314 W

Sonstige Funktionen	
Stromversorgung	550 W

Datenübertragung	
Datenpaket-Pufferspeicher	32 MB

Sicherheit	
DHCP-Funktionen	DHCP Option 150, DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste	✔
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang	1023
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang	511
IGMP-Snooping	✔
IGMP-Proxy	✔
MAC Adressen Filtern	✔
Statische Anschlusssicherheit	✔
Loop Protection	✔
BPDU-Filterung/Schutz	✔
Authentifizierung	Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung
Root-Schutz	✔
Passwortschutz	✔
DoS Attacken Prävention	✔
Autentifizierungstyp	RADIUS, TACACS+
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted random early detection (WRED)

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m

Gewicht und Abmessungen	
Breite	220 mm
Tiefe	300 mm
Höhe	43,2 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB Typ-C
Schnellstartübersicht	✔
Rackmontageset	✔

Verpackungsdaten	
Steckertypen enthalten	EU, UK, NA

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD)

0606449172911

606449172911

5715328108677

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date