

10m XLR Stecker auf XLR Stecker Audiokabel, Schwarz

No.: 35712

Externes Line Return Audiokabel, Stecker auf Stecker

Beschreibung

- Gewährleistet eine klare und konsistente Signalübertragung zwischen Mikrofonen, Mischpulten und anderen mit XLR ausgestatteten Geräten.
- Robuste Metallstecker
- Ideal für Live-Sound, Studio-Setups, Unternehmens-AV und Festinstallationen.
- Aluminium-Mylar-Abschirmung zum Schutz vor elektrischen Störungen.
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Das Lindy XLR-Stecker-auf-XLR-Stecker-Kabel bietet eine zuverlässige und hochwertige Verbindung zwischen Mikrofonen, Mischpulten, Schnittstellen und anderen Audiogeräten. Es liefert eine klare Signalübertragung für den täglichen Einsatz in professionellen Umgebungen wie Studios, Live-Veranstaltungen und AV-Installationen in Unternehmen.

Mit seinen robusten Steckern und seiner langlebigen Konstruktion ist dieses Kabel für den regelmäßigen Aufbau und Einsatz bei gleichbleibender Leistung ausgelegt. Es eignet sich ideal zur Verlängerung bestehender XLR-Verbindungen oder zur Verbindung von Audiogeräten in Racks, Technikmöbeln oder Bühnenaufbauten.

Ob Sie ein Soundsystem installieren, eine AV-Infrastruktur aufbauen oder Digital Signage verwalten - dieses Kabel bietet Ihnen zuverlässige Leistung, auf die Sie sich verlassen können.

Bitte beachten Sie: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, vermeiden Sie scharfe Biegungen und halten Sie das Kabel von potenziellen Störquellen fern.

Das Lindy XLR-Stecker-auf-XLR-Stecker-Kabel ist in Längen von 1m bis 10m erhältlich.

Technische Details

Anschlüsse

- Anschluss A: XLR-Stecker
- Anschluss B: XLR-Stecker
- Gehäusematerial: Aluminium
- Anschlussbeschichtung: Vernickelt
- Pin-Konstruktion: Nickel
- Pin-Beschichtung: Nickel
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 17x16x30mm (0.66x0.62x1.18in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32,81 ft)
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 6mm (0,23 in)
- Mantelwerkstoff: TPE
- Leiterwerkstoff: Blankes Kupfer
- Leiterquerschnitt: 26 AWG
- Abschirmung:Aluminium-Mylar 80%

Technische Daten

- Nenn-Dämpfung: <0,3 dB pro 100 m bei 1 MHz
- Mindestbiegeradius: 50 mm (1,97in)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
- Lagertemperatur: -40 °C bis 80 °C (-40 °F bis 176 °F)

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybeutel
- Garantie (Jahre): 10
- Produktkonformität: RoHS, REACH

Kaufinformationen

- Nr.: 35712
- EAN: 4002888357128

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen erhältlich.

- 35707 - 1 m (3,28 ft)
- 35708 - 2 m (6,56 ft)
- 35709 - 3 m (9,84 ft)
- 35710 - 5 m (16,4 ft)
- 35711 - 7,5 m (24,60 ft)
- 35712 - 10 m (32,81 ft)

© LINDY 2026