

5m Audio-Kabel XLR-Buchse auf 6,3mm Klinkenstecker, schwarz

No.: 35716

External Line Return-Buchse auf 6,3mm TRS-Stecker

Beschreibung

- Gewährleistet eine klare und konsistente Signalübertragung zwischen Mikrofonen, Mischpulten und anderen mit XLR ausgestatteten Geräten.
- Sichere Verbindung zwischen Mikrofonen, Mischpulten, Instrumenten und professionellen Audiogeräten.
- Ideal für Live-Sound, Studio-Setups, Unternehmens-AV und Festinstallationen
- Aluminium-Mylar-Abschirmung zum Schutz vor elektrischen Störungen
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Das Lindy Audiokabel XLR-Buchse auf 6,3mm (1/4 in) Stecker bietet eine zuverlässige und hochwertige Verbindung zwischen Mikrofonen, Mischpulten, Audio-Interfaces, Instrumenten und anderen professionellen Audiogeräten. Es ist mit TRS-Audiosignalen kompatibel und unterstützt eine klare und konsistente Übertragung sowohl für symmetrische als auch für unsymmetrische Konfigurationen, wodurch eine präzise Klangwiedergabe in Studio-, Live- und Unternehmens-AV-Umgebungen gewährleistet wird.

Dieses Kabel wurde speziell für moderne AV-Lösungen entwickelt und bietet zuverlässige Audioverbindungen für Besprechungsräume, Präsentationssysteme, Konferenzanlagen und integrierte AV-Installationen. Dank seiner robusten Stecker und seiner langlebigen Konstruktion eignet es sich ideal für die Übertragung von TRS-Audiosignalen zwischen Switches, Verstärkern, rackmontierter Hardware und technischem Mobiliar.

Dies gewährleistet eine stabile, rauscharme Leistung in festen Installationen, hybriden Kollaborationsräumen, Digital Signage-Netzwerken und Audio-Umgebungen mit mehreren Zonen.

Bitte beachten Sie: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, vermeiden Sie ein Abknicken des Kabels und verlegen Sie das Kabel fern von potenziellen Störquellen.

Das Lindy XLR-buchse-auf-6,3-mm-Stecker-Kabel ist in Längen von 1m bis 10m erhältlich.

Technische Details

Anschlüsse

- Anschluss A: XLR-Buchse
- Anschluss B: 6,3mm (1/4 in) Klinkenstecker
- Gehäusematerial: Aluminium
- Anschlussbeschichtung: vernickelt
- Pin-Konstruktion: Nickel

Pin-Beschichtung: Nickel
Abmessungen (ca.) BxTxH:
Anschluss A: 17 x 16 x 30 mm (0,66 x 0,62 x 1,18 in)
Anschluss B: 80 x 17 x10mm (3,14 x 0,66 x 0,39 in)

Kabelkonstruktion

Länge: 5m (16,40 ft)
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 6mm (0,23 in)
Mantelwerkstoff: TPE
Leiterwerkstoff: Kupfer
Leiterquerschnitt: 26 AWG
Abschirmung: Aluminium-Mylar 80 %

Technische Daten

Nenn-Dämpfung: <0,3 dB pro 100 m bei 1 MHz
Mindestbiegeradius: 50mm (1,97 in)
Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C (-4°F - 158°F)
Lagertemperatur: -40 °C bis 80 °C (-40°F - 176°F)

Sonstiges

Verpackungsart: Polybag
Garantie (Jahre): 10
Produktkonformität: RoHS, REACH

Kaufinformationen

Nr.: 35716
EAN: 4002888357166

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen erhältlich.

35713 - 1 m (3,28 ft)
35714 - 2 m (6,56 ft)
35715 - 3 m (9,84 ft)
35716 - 5 m (16,4 ft)
35717 - 7,5 m (24,60 ft)
35718 - 10 m (32,81 ft)

© LINDY 2026