

1m XLR-Audiokabel Stecker auf Buchse, Schwarz

No.: 35701

Externes Line Return Audiokabel, Stecker auf Buchse

Beschreibung

- Gewährleistet eine klare und konsistente Signalübertragung zwischen Mikrofonen, Mischpulten und anderen mit XLR ausgestatteten Geräten
- Robuste Metallstecker
- Ideal für Live-Sound, Studio-Setups, Unternehmens-AV und Festinstallationen
- Aluminium-Mylar-Abschirmung zum Schutz vor elektrischen Störungen
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Dieses Lindy XLR-Kabel (Stecker auf Buchse) bietet eine zuverlässige und hochwertige Verbindung zwischen Mikrofonen, Mischpulten, Schnittstellen und anderen Audiogeräten. Es liefert eine klare Signalübertragung für den täglichen Einsatz in professionellen Umgebungen wie Studios, Live-Veranstaltungen und AV-Installationen in Unternehmen.

Mit seinen robusten Steckern und seiner langlebigen Konstruktion ist dieses Kabel für den regelmäßigen Aufbau und Einsatz bei gleichbleibender Leistung ausgelegt. Es eignet sich ideal zur Verlängerung bestehender XLR-Verbindungen oder zur Verbindung von Audiogeräten in Racks, Technik-Mobiliar oder Bühnenaufbauten.

Ob Sie ein Soundsystem installieren, eine AV-Infrastruktur aufbauen oder Digital Signage verwalten dieses Kabel bietet Ihnen zuverlässige Leistung, auf die Sie sich verlassen können.

Bitte beachten Sie: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, vermeiden Sie bitte das Kabel abzuknicken und halten Sie es von potenziellen Störquellen fern.

Das Lindy XLR-Stecker-auf-XLR-Buchse-Kabel ist in Längen von 1m bis 10m erhältlich.

Technische Details

Anschlüsse

- Anschluss A: XLR-Stecker
- Anschluss B: XLR-Buchse
- Gehäusematerial: Aluminium
- Anschlussbeschichtung: Vernickelt
- Pin-Konstruktion: Nickel
- Pin-Beschichtung: Nickel
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 17x16x30mm (0.66x0.62x1.18in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 1m (3,28 ft)
- Farbe: Schwarz

Typ: Rund
Manteldurchmesser: 6mm (0,23 in)
Mantelwerkstoff: TPE
Leiterwerkstoff: Kupfer
Leiterquerschnitt: 26 AWG
Abschirmung:Aluminium-Mylar 80 %

Technische Daten

Nenn-Dämpfung: < 0,3 dB pro 100 m bei 1 MHz
Mindestbiegeradius: 50 mm (1,97in)
Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Lagertemperatur: -40 °C bis 80 °C (-40 °F bis 176 °F)

Sonstiges

Verpackungsart: Polybag
Garantie (Jahre): 10
Produktkonformität: RoHS, REACH

Kaufinformationen

No.: 35701
EAN: 4002888357012

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen erhältlich.

35701 - 1m (3,28ft)
35702 - 2m (6,56ft)
35703 - 3m (9,84ft)
35704 - 5m (16,4ft)
35705 - 7,5m (24,60ft)
35706 - 10m (32,81ft)

© LINDY 2026