

Epson WorkForce DS-770II

Marke : Epson

Artikel-Code: B11B262401

Produktname : WorkForce DS-770II

- Branchenweit erster langsamer Modus¹: Scannen Sie gefaltete, lange oder empfindliche Dokumente, ohne dass sich die Dateigröße erhöht
 - Aktives Rolleneinzugssystem: Verhindert doppelt eingezogene Dokumente und stellt sicher, dass jedes Blatt Papier gescannt wird
 - Optionales Konvertierungs-Kit zum Flachbettscanner: Ermöglicht das Scannen von Briefmarken bis hin zu Ausweisen, Büchern und vielem mehr
 - Automatischer Scan-Modus: Schnelle Verarbeitung physischer Dokumente in verwaltbaren Datenmengen
- WorkForce DS-770II



Scannen		Energie		
Maximale Scan-Abmessung *	215,9 x 6096 mm	Stromverbrauch (aus)	0,1 W	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Gewicht und Abmessungen		
Farbscannen	✓	Breite	296 mm	
Duplex-Scan *	✓	Tiefe	169 mm	
Eingabe Farbtiefe	30 Bit	Höhe	176 mm	
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Gewicht	3,7 kg	
Eingabe Graustufentiefe	10 Bit	Verpackungsdaten		
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Menge pro Packung	1 Stück(e)	
Ausgabe Monochromtiefe	8 Bit	Verpackungsbreite	250 mm	
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	45 Seiten pro Minute	Verpackungstiefe	365 mm	
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	45 Seiten pro Minute	Verpackungshöhe	285 mm	
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	90 ipm	Paketgewicht	4,58 kg	
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	90 ipm	Lieferumfang		
Design		Garantiekarte	✓	
Scanner-Typ *	Scanner mit Vorlageneinzug	Mitgelieferte Kabel	AC	
Produktfarbe *	Weiß	Treiber enthalten	✓	
Display	LCD	Mitgelieferte Software	Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6	
Eingebautes Display *	✓			
Leistungen		Systemanforderung		
Lichtquelle	ReadyScan LED	Kompatible Betriebssysteme		
Scanner-Dateiformate	JPEG, PDF, TIFF			
Tägliche Einschaltdauer (max) *	7000 Seiten			
Scan to	E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder			
Scan-Treiber	TWAIN, WIA, ISIS			
Ultraschall-Sensor	✓			
Eingangskapazität		Kompatible Betriebssysteme		
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	100 Blätter			
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	100 Blätter			
Papierhandhabung		Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition		
Unterstützte Scan-Medientypen	Plastik-Karte, Post Card(JPN)			

Papierhandhabung		Systemanforderung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4		Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	
ISO-B-Formate	B5, B6		
US Briefgröße	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Legal	✓	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	27 - 413 g/m²		
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)	215,9 x 6096 mm	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
Scanformat ADF (minimum)	50,8 x 50,8 mm		
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
USB Anschluss *	✓	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 60 °C
Energie		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	15 - 80%
Netzteiltyp *	AC	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	15 - 85%
		Sonstige Funktionen	
		Ausgang Auflösungen	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
		Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF
		Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	63 Stück(e)
		Ursprungsland	Indonesien
		Palettengewicht (brutto)	0 g
		Anzahl pro Palette (UK)	84 Stück(e)
		Palettengewicht (UK)	0 g
		Warentarifnummer (HS)	84716070



8715946685946

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.