

ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz

Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt

Artikel-Code: 90LM02C0-B01K70

Produktname : PA329CRV

- 31.5-Zoll 4K (3840 x 2160) HDR-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, IPS-Panel und einem breiten Betrachtungswinkel von 178°
 - Großer Farbraum mit 98% DCI-P3-Abdeckung
 - Calman verifiziert mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E < 2 Farbgenauigkeit
 - Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten einschließlich DP über USB-C™ mit 96W Power Delivery, DisplayPort (MST), HDMI und USB-Hub
 - Schlankes Profil und kleinerer Sockel, der auch an der Wand montiert werden kann, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen
 - Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für ein komfortables Seherlebnis
 - Grüne Nachhaltigkeit: Papierverpackungen und energieeffiziente Umweltstandards
- ASUS ProArt Display PA329CRV Professional 32 Zoll Monitor ((31,5 Zoll sichtbar), IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 98% DCI-P3, Farbgenauigkeit $\Delta E < 2$, Calman Verified, USB-C PD 96W, VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, Ergonomischer Ständer, Grüne Nachhaltigkeit)



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")	USB Power Delivery	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	USB-Stromversorgung bis zu	96 W
HD-Typ *	4K Ultra HD	HDMI *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Bildschirmtechnologie *	LCD	HDMI-Version	2.0
Panel-Typ *	IPS	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	DisplayPorts-Version	1.4
Touchscreen *	✗	Kopfhörerausgang *	✓
Helligkeit (peak)	400 cd/m²	Kopfhörerausgänge	1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	HDCP	✓
Reaktionszeit *	5 ms	HDCP-Version	2.2
Blendfreier Bildschirm	✓	Typ Ladeanschluss	USB Typ-C
Bildschirmform *	Flach	Ergonomie	
Kontrastverhältnis *	1000:1	VESA-Halterung *	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000:1	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Wandmontage	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben	Höhenverstellung *	✓
Pixel Abstand	0,182 x 0,182 mm	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pixeldichte	140 ppi	Pivot	✓
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm	Pivot Winkel	-90 - 90°
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm	Schwenkbar	✓
Digital horizontale Frequenz	15 - 135 kHz	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Digital vertikale Frequenz	48 - 60 Hz	Neigungsverstellung	✓
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Bildschirm		Energie	
Farbraumstandard	DCI-P3	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Farbskala	98%	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Leistungen		Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	40 kWh
Flimmerfreie Technologie	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	26,22 W
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (aus)	0 W
Multimedia		Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
Anzahl der Lautsprecher	2	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
RMS-Leistung	4 W	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Energieeffizienzskala	A bis G
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Design		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	713,8 mm
Marktpositionierung *	Fotobearbeitung	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	617,7 mm
Fußfarbe	Silber	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,9 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite (ohne Standfuß)	713,8 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	44,7 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Höhe (ohne Standfuß)	419,3 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Gewicht (ohne Standfuß)	6,7 kg
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Verpackungsdaten	
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungsbreite	828 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungstiefe	142 mm
		Verpackungshöhe	509 mm
		Paketgewicht	14,2 kg
		Verpackungsart	Box



4711387005811



0195553996600



195553996600



0197105005815



197105005815

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.