



## APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000 VA, 8x C13 und 2x C19, Tower

Marke : APC


Artikel-Code: SRT3000XLI

Produktname : APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000 VA, 8x C13 und 2x C19, Tower

APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000 VA, 8x C13 und 2x C19, Tower  
APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI - 3000 VA, 8x C13 und 2x C19, Tower. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 3 kVA, Ausgangsleistung: 2700 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 505 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 2,44 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH



Runtime Graph




| Merkmale                             |                          | Design                               |                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| USV-Topologie *                      | Doppelwandler (Online)   | Formfaktor *                         | Tower                                                             |
| Ausgangskapazität *                  | 3 kVA                    | Kabellänge                           | 2,44 m                                                            |
| Ausgangsleistung *                   | 2700 W                   | Produktfarbe *                       | Schwarz                                                           |
| Wellenform *                         | Sine                     | Display-Typ                          | LCD                                                               |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) *    | 100 V                    | LED-Anzeigen                         | ✓                                                                 |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) *    | 275 V                    | Internationale Schutzart (IP-Code)   | IP20                                                              |
| Eingangsfrequenz *                   | 40/70 Hz                 | <b>Betriebsbedingungen</b>           |                                                                   |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min)      | 220 V                    | Betriebstemperatur                   | 0 - 40 °C                                                         |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max)      | 240 V                    | Temperaturbereich bei Lagerung       | -15 - 45 °C                                                       |
| Output Frequenz                      | 50/60 Hz                 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95%                                                           |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz     | 50/60 Hz                 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 0 - 95%                                                           |
| Anstieg der Energiemenge             | 340 J                    | Höhe bei Betrieb                     | 0 - 3000 m                                                        |
| Effizienz                            | 93,5%                    | Höhe bei Lagerung                    | 0 - 15000 m                                                       |
| Crest-Faktor                         | 3:1                      | <b>Zertifikate</b>                   |                                                                   |
| Notstrom Aus (EPO)                   | ✓                        | Konformitätsbescheinigungen          | RoHS                                                              |
| Geräuschpegel                        | 55 dB                    | Zertifizierung                       | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
| Druckanstiegsschutz                  | ✓                        | <b>Lieferumfang</b>                  |                                                                   |
| Akustische Signale                   | ✓                        | Rackmontageset                       | ✓                                                                 |
| Web-basiertes Management             | ✓                        | Mitgelieferte Kabel                  | USB-Kabel                                                         |
| Auto-Neustart                        | ✓                        | Management-Karte enthalten           | ✗                                                                 |
| <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b> |                          | Schnellinstallationsanleitung        | ✓                                                                 |
| AC-Steckertypen                      | C13-Koppler, C19-Koppler | <b>Nachhaltigkeit</b>                |                                                                   |
| Stecker                              | C20-Koppler              | Nachhaltigkeitszertifikate           | ENERGY STAR, Green Premium                                        |
| Anzahl der AC-Ausgänge               | 10 AC-Ausgänge           | <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |                                                                   |
| Anzahl der Output IEC Jumper         | 2                        | Breite                               | 85 mm                                                             |
| USB Anschluss                        | ✓                        | Tiefe                                | 635 mm                                                            |
| Serielle Schnittstelle               | ✓                        | Höhe                                 | 432 mm                                                            |
| Serielle Schnittstelle               | RJ-45                    |                                      |                                                                   |
| SmartSlot                            | ✓                        |                                      |                                                                   |

| Anschlüsse und Schnittstellen             |                             | Gewicht und Abmessungen                       |          |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| SmartConnect-Anschluss                    | ✗                           | Gewicht                                       | 31,3 kg  |
| Akku/Batterie                             |                             | Verpackungsdaten                              |          |
| Akku-/Batterietechnologie                 | Plombierte Bleisäure (VRLA) | Klemme                                        | ✓        |
| Batteriekapazität                         | 505 VAh                     | Garantiekarte                                 | ✓        |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien      | 1                           | Software-CD                                   | ✓        |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 4 min                       | Verpackungsbreite                             | 599 mm   |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 11,8 min                    | Verpackungstiefe                              | 871 mm   |
| Batterielebensdauer (max.)                | 5 Jahr(e)                   | Verpackungshöhe                               | 246 mm   |
| Akkuladezeit                              | 3 h                         | Paketgewicht                                  | 36,7 kg  |
| Hot-Swap-Batterie                         | ✓                           | Logistikdaten                                 |          |
| Automatischer Batterietest                | ✓                           | Warentarifnummer (HS)                         | 85078000 |
| Kaltstart                                 | ✓                           | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 5053,66  |
|                                           |                             | Sonstige Funktionen                           |          |
|                                           |                             | Ausgangsspannung                              | 230 V    |



0731304317678



731304317678

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.