

ZYXEL

Zyxel GS2220-28HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz



Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS2220-28HP-EU0101F

Produktname : GS2220-28HP-EU0101F

24-Port + 4x SFP/Rj45 Gigabit L2 managed PoE+ Switch, 375Watt, inkl. 1 Jahr Nebula Pro Lizenz
Zyxel GS2220-28HP-EU0101F. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet
Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-
Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 56 Gbit/s. Netzstandard: IEEE
802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power
over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Rack-Einbau *	✓
Switch-Ebene	L2	Produktfarbe	Schwarz
Quality of Service (QoS) Support	✓	Leistungen	
Web-basiertes Management	✓	Speicherkapazität	256 MB
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Flash-Speicher	32 MB
Systemereignisprotokoll	✓	Geräuschpegel	49,8 dB
Anschlüsse und Schnittstellen		Upgradefähige Firmware	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	693245 h
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Energie	
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	4	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzwerk		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Stromverbrauch (max.)	463,5 W
		Power over Ethernet (PoE)	
10G-Unterstützung *	✗	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-TX, 1000BASE-T	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	375 W
Link Aggregation	✓	Betriebsbedingungen	
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Ratenbeschränkung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Spannbaum-Protokoll	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
		Wärmeableitung	1580,535 BTU/h
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	441 mm

Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Tiefe	270 mm
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Höhe	44 mm
		Gewicht	3,8 kg
Datenübertragung		Lieferumfang	
Routing-/Switching-Kapazität *	56 Gbit/s	Mitgelieferte Kabel	AC
Transferrate	42 Mpps	Verpackungsdaten	
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Verpackungsbreite	616 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Verpackungstiefe	355 mm
Sicherheit		Verpackungshöhe	107 mm
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Paketgewicht	4,97 kg
Zugriffskontrollliste	✓	Zertifikate	
IGMP-Snooping	✓	Zertifizierung	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Logistikdaten	
MAC Adressen Filtern	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
Authentifizierung	Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung		
Authentifizierungstyp	IEEE 802.1x, RADIUS		
Multicast-Funktionen			
Multicast Unterstützung	✓		



4718937607488



0760559126766



760559126766

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.