

ASUS RS720-E12-RS8G Rack (2U) Schwarz, Silber

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90SF03T1-M000H0

Produktname : RS720-E12-RS8G

ASUS RS720-E12-RS8G. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorfamilie: Skalierbare Intel® Xeon®, Kompatible Prozessoren: Intel® Xeon®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, RAM-Speicher maximal: 4 TB. unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,M.2, Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600, On-board Grafikadapter-Speicher: 64 MB. Gehäusety: Rack (2U), Produktfarbe: Schwarz, Silber, Kühlung: Aktiv



Prozessor		Erweiterungssteckplätze	
Eingebauter Prozessor *	✗	PCI-Express-Slots-Version	5.0
Prozessorhersteller	Intel	PCI-Express x16-Slots	2
Prozessorfamilie	Skalierbare Intel® Xeon®	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Anzahl unterstützter Prozessoren *	1	Merkmale	
Kompatible Prozessoren	Intel® Xeon®	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Speicher		Design	
Zahl der DIMM Slots *	32	Gehäusety *	Rack (2U)
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Produktfarbe	Schwarz, Silber
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten	16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB	LED-Anzeigen	✓
RAM-Speicher maximal	4 TB	Ein-/Ausschalter	✓
Unterstützte RDIMM Taktraten	6400 MHz	Kühlung	Aktiv
Speichermedium		Anzahl Lüfter	6 Lüfter
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	8	Energie	
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap *	✓	Stromversorgung *	3200 W
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,M.2	Unterstützung für redundantes Netzteil	✓
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SATA, Serial Attached SCSI (SAS)	Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen	2
Grafik		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2600	80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Titanium
On-board Grafikadapter-Speicher	64 MB	Betriebsbedingungen	
Netzwerk		Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Ethernet/LAN	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 90%
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	449 mm
		Tiefe	830 mm

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4	Höhe	88 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Gewicht	17,8 kg
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl Mini DisplayPorts	1	Paketgewicht	21,3 kg



4711636059244

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.