



APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC - 8x C13, 1x C19, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 2200VA



Marke : APC

Artikel-Code: SMT2200RMI2UC

Produktname : APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC - 8x C13, 1x C19, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 2200VA

APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC - 8x C13, 1x C19, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 2200VA
APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC - 8x C13, 1x C19, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 2200VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 2,2 kVA, Ausgangsleistung: 1980 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 9 AC-Ausgänge, USB-Port-Typ: USB Typ-A. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Metallisch, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Formfaktor *	Rackmount
Ausgangskapazität *	2,2 kVA	Rack-Kapazität	2U
Ausgangsleistung *	1980 W	Kabellänge	2 m
Wellenform *	Sine	Produktfarbe *	Schwarz, Metallisch
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Display-Typ	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	375 J	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Reaktionszeit	6 ms	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Ausgangsspannung	5%	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%	Zertifikate	
Geräuschpegel	55 dB	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Energieschutzeigenschaften	Überspannung	Zertifizierung	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Akustische Signale	✓		
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie		
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Rackmontageset	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	9 AC-Ausgänge	Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
Anzahl der Output IEC Jumper	3	Management-Karte enthalten	✗
USB Anschluss	✓	Nachhaltigkeit	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
USB-Port-Typ	USB Typ-A	Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	✓	Breite	432 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Tiefe	683 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Höhe	86 mm
SmartSlot	✓	Gewicht	42,3 kg
SmartConnect-Anschluss	✓	Verpackungsdaten	
Akku/Batterie		Software-CD	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungsbreite	600 mm
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Verpackungstiefe	980 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungshöhe	254 mm
Akkuladezeit	3 h	Paketgewicht	49,7 kg
Batteriepatrone Wechsel	RBC43	Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	8 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000

Logistikdaten

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck 3416,11
(kg of CO₂e)



0731304337324



731304337324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.