

Intellinet 562041 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

Marke : Intellinet

Artikel-Code: 562041

Produktname : 562041



Intellinet 562041. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 216 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Management-Funktionen		Protokolle	
Switch-Typ *	Managed	IPv6 FIB-Einträge	6000
Switch-Ebene	L3	Design	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau *	✓
Web-basiertes Management	✓	Produktfarbe	Schwarz
ARP-Inspektion	✓	Gehäusematerial	Metall
Systemereignisprotokoll	✓	LED-Anzeigen	Aktivität, Link, PoE, Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen		Anzahl Lüfter	3 Lüfter
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48	Leistungen	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	90000 h
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	48	Energie	
Menge Modul-Steckplätze SFP+	6	Energiequelle *	AC
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzwerk		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Stromverbrauch (max.)	900 W
		Energieschutzeigenschaften	Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Überspannungsschutz
10G-Unterstützung *	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE) *	✓
unterstützte Kabeltypen	Cat5e	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	48
Port-Spiegelung	✓	Power over Ethernet (PoE) Spannung	52 V
Vollduplex	✓	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
IP-Routing	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	850 W
Halb-Duplex	✓	Sonstige Funktionen	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Garantiezeit	3 Jahr(e)
Link Aggregation	✓	Betriebsbedingungen	
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ratenbeschränkung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Auto-Abtastung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Breite	440 mm
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Tiefe	350 mm
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	✓	Höhe	44 mm
		Gewicht	5,5 kg

Netzwerk		Lieferumfang	
VLAN-Unterstützung	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Betriebsanleitung	✓
Datenübertragung		Rackmontageset	✓
Routing-/Switching-Kapazität *	216 Gbit/s	Verpackungsdaten	
Transferrate	160,7 Mpps	Verpackungsart	Box
MAC-Adressentabelle *	32000 Eintragungen	Verpackungsbreite	505 mm
Store-and-Forward	✓	Verpackungstiefe	425 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungshöhe	100 mm
Jumbo-Frames	12000	Paketgewicht	6,44 kg
Datenpaket-Pufferspeicher	16 MB	Zertifikate	
Sicherheit		Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Zertifizierung	FCC, CE, RoHS, UKCA, NDAA
Zugriffkontrollliste	✓	Logistikdaten	
IGMP-Snooping	✓	Breite des Versandkartons	355 mm
Multicast-Funktionen		Länge des Versandkartons	550 mm
Multicast Unterstützung	✓	Höhe des Versandkartons	465 mm
Protokolle		Gewicht Versandkarton	20,7 kg
Management-Protokolle	SNMP	Anzahl Produkte pro Versandkarton	3 Stück(e)
Router Protokoll	OSPF, RIP, VRRP		
IPv4 FIB-Einträge	24000		



0766623562041



766623562041

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.