

TP-Link InSight S485PI Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S485PI

Produktname : InSight S485PI

TP-Link InSight S485PI. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Betrachtungswinkel (horizontal): 180°, Betrachtungswinkel (vertikal): 86°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 180°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensortyp (Panoramakamera): CMOS

Leistungen		Audio		
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Unterstützte Audioformate	G.711 A-law	
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Samplerate	8 kHz	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Eingebautes Mikrofon	✓	
Maximaler Arbeitsabstand	44 m	Mikrofonanzahl	1	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s	
Tag/ Nachtmodus	✓	Netzwerk		
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Ethernet/LAN *	✓	
Ansicht aus der Ferne	✓	Netzstandard	IEEE 802.3at	
Dynamischer Bereich	120 dB	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP	
Design				
Formfaktor *	Turret		WLAN *	✗
Befestigungstyp *	Wand		Bluetooth *	✗
Produktfarbe *	Weiß	SIM-Karten-Slot	✓	
Gehäusematerial	Metall	SIM-Kartentyp	MicroSIM	
Schutzfunktion	Wasserdicht	Live-View	✓	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Speichermedium		
Wetterfestigkeit	✓	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)	
Kamera		Max. Speicherkartengröße	512 GB	
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Anschlüsse und Schnittstellen		
Betrachtungswinkel (horizontal)	180°	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	
Betrachtungswinkel (vertikal)	86°	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	180°	Sicherheit		
Neigungswinkelbereich	0 - 90°	Integrierte Siren	✓	
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000	Passwortschutz	✓	
Bildsensor		Video-Bewegungsmelder	✓	
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	IP-Adressen Filter	✓	
Vollbildverfahren	✓	HTTPS-Verschlüsselung	✓	
Sensor-Typ *	CMOS	Distanzerfassung	120 m	
Panoramakamera		Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung	
Sensortyp (Panoramakamera)	CMOS	Bewegungssensor	✓	
Objektiv		Spiegel	✓	
Abstandsfeststellung	44 m	Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	✓	
Abstandsbeobachtung	18,33 m	Digest-Authentifizierung	✓	
Abstandserkennung	8,8 m	Management-Funktionen		
Fester Fokus	✓	Web-basiertes Management	✓	
Maximale Blendenzahl	2	Webbrowser	✓	
Abstandsermittlung	4,4 m			
Feste Brennweite	1,65 mm			

Nachtsicht		Management-Funktionen	
Nachtsicht *	✓	Cloud-verwaltet *	✓
LED Typ	IR/Weiß	Reset-Knopf	✓
Video		Energie	
Maximale Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Megapixel insgesamt *	8 MP	Stromverbrauch (max.)	18 W
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	21 W
Unterstützte Grafik-Auflösungen		DC-Ausgang Volt	12
Videoaufnahme	✓	Betriebsbedingungen	
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Gegenlichtkompensation	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Breite	112,3 mm
		Tiefe	112,3 mm
		Höhe	110,2 mm
		Gewicht	760 g
Audio		Lieferumfang	
Eingebaute Lautsprecher	✓	Anzahl der Kameras *	1
Audio-System	2-Wege	Montageset	✓
Audio input Kanäle	1.0 Kanäle	Schrauben enthalten	✓
Audio Kanäle	1.0 Kanäle	Bohrschablone enthalten	✓
		Betriebsanleitung	✓



8885020627886



0810142823821



810142823821



1210002612753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.