Produktdatenblatt

Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-28 F

Top Performance mit intelligentem KickBack Control

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	880 W
Schlagenergie	3,2 J
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm

Bestellnummer: 0 611 267 600

ab EUR 279,00*

> zum Produkt

** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	880 W
Schlagenergie	3,2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 min-1
Nenndrehzahl	0 – 900 min-1
Gewicht	3,1 kg
Länge	402 mm
Höhe	216 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohrbereich	
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	8 – 16 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Meißeln	
Schwingungsemissionswert ah	11.0 m/s²
Unsicherheit K	1.5 m/s²
Hammerbohren in Beton	
Schwingungsemissionswert ah	11.0 m/s²
Unsicherheit K	1.5 m/s²

Vorteile:

- Beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung
- Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC), um das Verletzungsrisiko zu minimieren
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Magnesium Getriebegehäuse für verbesserte Robustheit
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf

Preise / Lieferumfang

Bestellnummer	0 611 267 604	0 611 267 601	0 611 267 600
3tlg. SDS-plus Bohrerset (6, 8, 10 mm) 1 617 000 117	✓	-	-
Flachmeißel (ET-Nr. 2 608 690 096)	✓	-	-
Handwerkerkoffer	✓	-	✓
L-BOXX 136 Größe 2 1 600 A00 1RR	-	✓	-
L-BOXX-Einlage	-	✓	-
Maschinentuch	✓	✓	✓
Schnellwechselbohrfutter 2 608 572 212	✓	✓	✓
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	✓	✓	✓
Wechselfutter SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 141	✓	✓	✓
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.)	**EUR 288,23**	**EUR 299,00**	**EUR 279,00**